

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/genius2eu-2a-battery-charger-p-169467.html>

GENIUS2EU 2A Battery Charger

Cena	229,84 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRGN89
Kod producenta	GENIUS2EU
Kod EAN	1210000619259
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Ładowanie akumulatora:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed iskrzeniem, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem
- **Pojemność baterii (max):** 40 Ah
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Obsługiwany typ akumulatora:** 6 V kwasowo-ołowiowy, AGM / Żelowy, 12 V kwasowo-ołowiowy
- **Zaawansowana diagnostyka:** Automatyczne wykrywanie zasiarczenia/rozwarstwienia kwasowego, Wykrywanie wysokiego napięcia, Wykrywanie złej baterii, Zbyt niskie napięcie baterii, Odwrotne podłączenie
- **Automatyczna naprawa podłączonej baterii:** Tak
- **Wbudowana latarka:** Nie
- **Typ obsługiwanych baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wodoodporny:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Odporny na zadrapania:** Tak
- **Możliwość zawieszenia:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Sieciowe
- **Moc:** 30 W
- **Prąd ładowania:** 2 A
- **Częstotliwość:** 50 / 60 Hz
- **Napięcie zasilania:** 120 - 240 V
- **Napięcie ładowania:** 6/12 V
- **Głębokość produktu:** 43 mm
- **Szerokość produktu:** 94 mm
- **Wysokość produktu:** 61 mm
- **Waga produktu:** 500 g
- **Długość kabla zasilającego:** 1,82 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 40 °C
- **Wydajność:** 87%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Przewody:** Przewód wraz z zaciskami do akumulatora, Kabel zasilający
- **Zawartość zestawu:** Instrukcja obsługi x 1, Akcesoria montażowe, Uchwyt mocujący z paskiem
- **Ostrzeżenia:** Nie demontuj prostownika samodzielnie., Unikać kontaktu prostownika z wodą., Chroń prostownik przed dziećmi.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Ładowanie akumulatora:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed iskrzeniem, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem

-
- **Pojemność baterii (max):** 40 Ah
 - **Kolor produktu:** Czarny, Szary
 - **Obsługiwany typ akumulatora:** 6 V kwasowo-ołowiowy, AGM / Żelowy, 12 V kwasowo-ołowiowy
 - **Zaawansowana diagnostyka:** Automatyczne wykrywanie zasiarczenia/rozwarstwienia kwasowego, Wykrywanie wysokiego napięcia, Wykrywanie złej baterii, Zbyt niskie napięcie baterii, Odwrotne podłączenie
 - **Automatyczna naprawa podłączonej baterii:** Tak

Konstrukcja:

- **Wbudowana latarka:** Nie
- **Typ obsługiwanych baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wodoodporny:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Odporny na zadrapania:** Tak
- **Możliwość zawieszenia:** Tak

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Sieciowe
- **Moc:** 30 W
- **Prąd ładowania:** 2 A
- **Częstotliwość:** 50 / 60 Hz
- **Napięcie zasilania:** 120 - 240 V
- **Napięcie ładowania:** 6/12 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 43 mm
- **Szerokość produktu:** 94 mm
- **Wysokość produktu:** 61 mm
- **Waga produktu:** 500 g
- **Długość kabla zasilającego:** 1,82 m

Wydajność:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 40 °C
- **Wydajność:** 87%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Przewód wraz z zaciskami do akumulatora, Kabel zasilający
- **Zawartość zestawu:** Instrukcja obsługi x 1, Akcesoria montażowe, Uchwyt mocujący z paskiem

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie demontuj prostownika samodzielnie., Unikać kontaktu prostownika z wodą., Chroń prostownik przed dziećmi.