

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/genius2x2-4a-2-bank-battery-charger-p-169475.html>

## GENIUS2X2 4A 2-Bank Battery Charger

Cena	<b>439,82 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGN21</b>
Kod producenta	<b>GENIUS2X2</b>
Kod EAN	<b>1210000619426</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Zabezpieczenie przed iskrzeniem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem
- **Ładowanie akumulatora:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Pojemność baterii (max):** 2 x 40 Ah
- **Zaawansowana diagnostyka:** Odwrotne podłączenie, Zbyt niskie napięcie baterii, Wykrywanie wysokiego napięcia, Wykrywanie złej baterii, Automatyczne wykrywanie zasiarczenia/rozwarstwienia kwasowego
- **Automatyczna naprawa podłączonej baterii:** Tak
- **Obsługiwany typ akumulatora:** AGM / Żelowy, 6 V kwasowo-ołowiowy, 12 V kwasowo-ołowiowy
- **Ilość ładowanych akumulatorów:** 2
- **Wbudowana latarka:** Nie
- **Typ obsługiwanych baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wodoodporny:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwość zawieszenia:** Tak
- **Odporny na zadrapania:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP60
- **Rodzaj zasilania:** Sieciowe
- **Napięcie zasilania:** 120 - 240 V
- **Moc:** 2 x 30 W
- **Prąd ładowania:** 2 x 2A
- **Napięcie ładowania:** 12/6 V
- **Waga produktu:** 500 g
- **Długość kabla zasilającego:** 1,9 m
- **Szerokość produktu:** 132 mm
- **Głębokość produktu:** 48 mm
- **Wysokość produktu:** 114 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Przewody:** Przewód wraz z zaciskami do akumulatora, Kabel zasilający
- **Przedłużacz:** Tak
- **Zawartość zestawu:** Wkręty samogwintujące, Uchwyt mocujący z paskiem, Instrukcja obsługi x 1, Akcesoria montażowe
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu prostownika z wodą., Nie demontuj prostownika samodzielnie., Chroń prostownik przed dziećmi.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Zabezpieczenie przed iskrzeniem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem

- 
- **Ładowanie akumulatora:** Tak
  - **Kolor produktu:** Szary, Czarny
  - **Pojemność baterii (max):** 2 x 40 Ah
  - **Zaawansowana diagnostyka:** Odwrotne podłączenie, Zbyt niskie napięcie baterii, Wykrywanie wysokiego napięcia, Wykrywanie złej baterii, Automatyczne wykrywanie zasiarczenia/rozwarstwienia kwasowego
  - **Automatyczna naprawa podłączonej baterii:** Tak
  - **Obsługiwany typ akumulatora:** AGM / Żelowy, 6 V kwasowo-ołowiowy, 12 V kwasowo-ołowiowy
  - **Ilość ładowanych akumulatorów:** 2

#### Konstrukcja:

- **Wbudowana latarka:** Nie
- **Typ obsługiwanych baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wodoodporny:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwość zawieszenia:** Tak
- **Odporny na zadrapania:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP60

#### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Sieciowe
- **Napięcie zasilania:** 120 - 240 V
- **Moc:** 2 x 30 W
- **Prąd ładowania:** 2 x 2A
- **Napięcie ładowania:** 12/6 V

#### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 500 g
- **Długość kabla zasilającego:** 1,9 m
- **Szerokość produktu:** 132 mm
- **Głębokość produktu:** 48 mm
- **Wysokość produktu:** 114 mm

#### Wydajność:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

#### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Przewód wraz z zaciskami do akumulatora, Kabel zasilający
- **Przedłużacz:** Tak
- **Zawartość zestawu:** Wkręty samogwintujące, Uchwyt mocujący z paskiem, Instrukcja obsługi x 1, Akcesoria montażowe

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu prostownika z wodą., Nie demontuj prostownika samodzielnie., Chroń prostownik przed dziećmi.