

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/genius2x4-8a-4-bank-battery-charger-p-169450.html>

GENIUS2X4 8A 4-Bank Battery Charger

Cena	839,65 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRGN57
Kod producenta	GENIUS2X4
Kod EAN	1210000619433
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Pojemność baterii (max):** 4 x 40 Ah
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed iskrzeniem, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem
- **Ładowanie akumulatora:** Tak
- **Zaawansowana diagnostyka:** Wykrywanie wysokiego napięcia, Wykrywanie złej baterii, Zbyt niskie napięcie baterii, Odwrotne podłączenie, Automatyczne wykrywanie zasiarczenia/rozwarstwienia kwasowego
- **Obsługiwany typ akumulatora:** AGM / Żelowy, 6 V kwasowo-ołowiowy, 12 V kwasowo-ołowiowy
- **Automatyczna naprawa podłączonej baterii:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Ilość ładowanych akumulatorów:** 4
- **Wbudowana latarka:** Nie
- **Diody LED:** Tak
- **Odporny na zadrapania:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP60
- **Możliwość zawieszenia:** Tak
- **Typ obsługiwanych baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wodoodporny:** Tak
- **Napięcie ładowania:** 12/6 V
- **Napięcie zasilania:** 120 - 240 V
- **Moc:** 4 x 30 W
- **Rodzaj zasilania:** Sieciowe
- **Prąd ładowania:** 4 x 2 A
- **Szerokość produktu:** 238 mm
- **Waga produktu:** 1,77 kg
- **Głębokość produktu:** 58 mm
- **Wysokość produktu:** 145 mm
- **Długość kabla zasilającego:** 1,9 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 40 °C
- **Przedłużacz:** Tak
- **Zawartość zestawu:** Uchwyt mocujący z paskiem, Instrukcja obsługi x 1, Akcesoria montażowe, Wkręty samogwintujące
- **Przewody:** Kabel zasilający, Przewód wraz z zaciskami do akumulatora
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu prostownika z wodą., Nie demontuj prostownika samodzielnie., Chroń prostownik przed dziećmi.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Pojemność baterii (max):** 4 x 40 Ah
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed iskrzeniem,

Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem

- **Ładowanie akumulatora:** Tak
- **Zaawansowana diagnostyka:** Wykrywanie wysokiego napięcia, Wykrywanie złej baterii, Zbyt niskie napięcie baterii, Odwrotne podłączenie, Automatyczne wykrywanie zasiarczenia/rozwarstwienia kwasowego
- **Obsługiwany typ akumulatora:** AGM / Żelowy, 6 V kwasowo-ołowiowy, 12 V kwasowo-ołowiowy
- **Automatyczna naprawa podłączonej baterii:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Ilość ładowanych akumulatorów:** 4

Konstrukcja:

- **Wbudowana latarka:** Nie
- **Diody LED:** Tak
- **Odporny na zadrapania:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP60
- **Możliwość zawieszenia:** Tak
- **Typ obsługiwanych baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wodoodporny:** Tak

Moc:

- **Napięcie ładowania:** 12/6 V
- **Napięcie zasilania:** 120 - 240 V
- **Moc:** 4 x 30 W
- **Rodzaj zasilania:** Sieciowe
- **Prąd ładowania:** 4 x 2 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 238 mm
- **Waga produktu:** 1,77 kg
- **Głębokość produktu:** 58 mm
- **Wysokość produktu:** 145 mm
- **Długość kabla zasilającego:** 1,9 m

Wydajność:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 40 °C

Zawartość opakowania:

- **Przedłużacz:** Tak
- **Zawartość zestawu:** Uchwyt mocujący z paskiem, Instrukcja obsługi x 1, Akcesoria montażowe, Wkręty samogwintujące
- **Przewody:** Kabel zasilający, Przewód wraz z zaciskami do akumulatora

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu prostownika z wodą., Nie demontuj prostownika samodzielnie., Chroń prostownik przed dziećmi.