

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/geniuspro50-50a-pro-battery-charger-p-231094.html>

GENIUSPRO50 50A Pro Battery Charger



Cena	3 367,67 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRGN45
Kod producenta	GENIUSPRO50
Kod EAN	1210000619525
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Zabezpieczenie przed iskrzeniem
- **Pojemność baterii (max):** 2000 Ah
- **Ładowanie akumulatora:** Tak
- **Zaawansowana diagnostyka:** Wykrywanie wysokiego napięcia, Wykrywanie złej baterii, Automatyczne wykrywanie zasarczenia/rozwarstwienia kwasowego, Zbyt niskie napięcie baterii, Odwrotne podłączenie
- **Obsługiwany typ akumulatora:** 12 V kwasowo-ołowiowy, 24 V kwasowo-ołowiowy, 6 V kwasowo-ołowiowy, AGM / Żelowy
- **Ilość ładowanych akumulatorów:** 1
- **Automatyczna naprawa podłączonej baterii:** Tak
- **Odporny na zadrapania:** Tak
- **Wbudowana latarka:** Nie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wodoodporny:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Możliwość zawieszenia:** Tak
- **Typ obsługiwanych baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Częstotliwość:** 50 / 60 Hz
- **Rodzaj zasilania:** Sieciowe
- **Prąd ładowania:** 50/25 A
- **Napięcie zasilania:** 100 - 240 V
- **Napięcie ładowania:** 6/12/24 V
- **Moc:** 750 W
- **Wysokość produktu:** 175 mm
- **Waga produktu:** 2,27 kg
- **Szerokość produktu:** 316 mm
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Głębokość produktu:** 91 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Przewody:** Przewód wraz z zaciskami do akumulatora, Kabel zasilający
- **Przedłużacz:** Tak
- **Etui ochronne:** Tak
- **Zawartość zestawu:** Wkręty samogwintujące, Uchwyt mocujący z paskiem, Instrukcja obsługi x 1, Akcesoria montażowe
- **Ostrzeżenia:** Nie demontuj prostownika samodzielnie., Unikać kontaktu prostownika z wodą., Chroń prostownik przed dziećmi.

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
 - **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Zabezpieczenie przed iskrzeniem
 - **Pojemność baterii (max):** 2000 Ah
 - **Ładowanie akumulatora:** Tak
 - **Zaawansowana diagnostyka:** Wykrywanie wysokiego napięcia, Wykrywanie złej baterii, Automatyczne wykrywanie zasiarczenia/rozwarstwienia kwasowego, Zbyt niskie napięcie baterii, Odwrotne podłączenie
 - **Obsługiwany typ akumulatora:** 12 V kwasowo-ołowiowy, 24 V kwasowo-ołowiowy, 6 V kwasowo-ołowiowy, AGM / Żelowy
 - **Ilość ładowanych akumulatorów:** 1
 - **Automatyczna naprawa podłączonej baterii:** Tak

Konstrukcja:

- **Odporny na zadrapania:** Tak
- **Wbudowana latarka:** Nie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wodoodporny:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Możliwość zawieszenia:** Tak
- **Typ obsługiwanych baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)

Moc:

- **Częstotliwość:** 50 / 60 Hz
- **Rodzaj zasilania:** Sieciowe
- **Prąd ładowania:** 50/25 A
- **Napięcie zasilania:** 100 - 240 V
- **Napięcie ładowania:** 6/12/24 V
- **Moc:** 750 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 175 mm
- **Waga produktu:** 2,27 kg
- **Szerokość produktu:** 316 mm
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Głębokość produktu:** 91 mm

Wydajność:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Przewód wraz z zaciskami do akumulatora, Kabel zasilający
- **Przedłużacz:** Tak
- **Etui ochronne:** Tak
- **Zawartość zestawu:** Wkręty samogwintujące, Uchwyt mocujący z paskiem, Instrukcja obsługi x 1, Akcesoria montażowe

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie demontuj prostownika samodzielnie., Unikać kontaktu prostownika z wodą., Chroń prostownik przed dziećmi.