

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/gigabyte-b850-eagle-wifi6e-plyta-glowna-amd-b850-gniazdo-am5-atx-p-32006.html>



GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E płyta główna AMD B850 Gniazdo AM5 ATX

Cena	954,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRGU16
Kod producenta	B850 EAGLE WIFI6E
Kod EAN	4719331866587

Opis produktu

- Okres gwarancji: 3 lat(a)
- Procesor: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
- Producent procesora: AMD
- Gniazdo procesora: Gniazdo AM5
- Obsługiwane gniazda procesora: Gniazdo AM5
- HDCP: Tak
- Maksymalna rozdzielczość: 4096 x 2160 px
- Wersja DirectX: 12.0
- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 8200 MHz, 4400 MHz, 5200 MHz, 4800 MHz
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.): 8200 MHz
- Maksymalna pojemność pamięci: 256 GB
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Kompatybilność ECC: Non-ECC
- Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo: 64 GB
- Rodzaj zasilania: ATX
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Układ płyty głównej: AMD B850
- Format płyty głównej: ATX
- Monitorowanie stanu komputera: Napięcie, Water cooling, Wentylator, Temperatura
- Kolor produktu: Brązowy
- Układ audio: Realtek ALC897
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11 x64, Windows 10 x64
- Wysokość produktu: 35 mm
- Głębokość produktu: 244 mm
- Szerokość produktu: 305 mm
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Złącze Serial port: 1
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- LED RGB: Tak
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 3
- Ilość złączy SATA III: 4
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak

-
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 1
 - Liczba złączy zasilania EPS (8-pin): 1
 - Złącze na panelu przednim: Tak
 - Liczba złączy wentylatora CPU: 2
 - Liczba złączy pompy wodnej: 2
 - Liczba złączy RGB LED: 4
 - Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
 - Złącze TPM: Tak
 - Wersja Bluetooth: 5.3
 - Bluetooth: Tak
 - Model kontrolera WLAN: Realtek RTL8111H
 - Standardy Wi-Fi: 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
 - Wi-Fi: Tak
 - Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
 - Typ BIOS: UEFI AMI
 - Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI): 2.7
 - Zworka clear CMOS: Tak
 - Przycisk clear CMOS: Tak
 - Waga wraz z opakowaniem: 1,93 kg
 - Głębokość opakowania: 270 mm
 - Szerokość opakowania: 335 mm
 - Wysokość opakowania: 80 mm
 - Dołączone śruby: Tak
 - Dołączona antena: Tak
 - Baterie w zestawie: Tak
 - Poziomy RAID: 10, 0, 1
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
 - Usługa RAID: Tak
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Liczba obsługiwanych HDD: 4
 - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 7
 - Liczba portów USB 2.0: 4
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Mikrofon: Tak
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 3
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1
 - Liczba gniazd M.2 (M): 3
 - 3. największy rozmiar klucza M.2: 22110
 - 1. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 5.0
 - 2. największy rozmiar klucza M.2: 22110
 - 1. największy rozmiar klucza M.2: 25110
 - 2. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 4.0
 - 3. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 4.0
 - Waga baterii/akumulatora: 3 g
 - Ilość komór baterii: 1
 - Waga akumulatora litowego: 0,07 g
 - Rodzaj baterii: Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
 - Typ obsługiwanych baterii: CR2032
 - Waga produktu: 1,68 kg
 - Kraj pochodzenia: Chiny
 - Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna): 1 szt.
 - Ostrzeżenia: Unikaj kontaktu z cieczami, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznym., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie demontować, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów oraz utraty gwarancji.