

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/gigabyte-h610m-h-v2-plyta-glowna-intel-h610-express-lga-1700-micro-atx-p-30219.html>



GIGABYTE H610M H V2 płyta główna Intel H610 Express LGA 1700 micro ATX

Cena	369,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCHCX
Kod producenta	H610M H V2
Kod EAN	4719331859985

Opis produktu

- Okres gwarancji: 3 lat(a)
- Gniazdo procesora: LGA 1700
- Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor: 96 GB
- Obsługiwane gniazda procesora: LGA 1700
- Procesor: Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
- Producent procesora: Intel
- Rodzina adaptera graficznego: Intel
- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- Karta graficzna: HD Graphics
- Maksymalna rozdzielczość: 4096 x 2304 px
- HDCP: Tak
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Ilość gniazd pamięci: 2
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Obsługiwane pojemności modułów pamięci: 8GB, 1GB, 32GB, 48GB, 4GB, 12GB, 2GB
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 4800 MHz, 5200 MHz, 5600 MHz, 4400 MHz
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Kompatybilność ECC: ECC lub Non-ECC
- Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.): 5600 MHz
- Maksymalna pojemność pamięci: 96 GB
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11 x64, Windows 10 x64
- Monitorowanie stanu komputera: Water cooling, Temperatura, Napięcie, Wentylator
- Rodzaj zasilania: ATX
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Kolor produktu: Czarny
- Układ płyty głównej: Intel H610 Express
- Format płyty głównej: Micro ATX
- Układ audio: Realtek ALC897
- Przeznaczenie: PC
- Wysokość produktu: 35 mm
- Głębokość produktu: 196 mm
- Szerokość produktu: 230 mm
- Złącze zasilania 12V: Tak
- LED RGB: Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2

-
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
 - Złącze Serial port: 1
 - Złącze audio na przednim panelu: Tak
 - Złącze TPM: Tak
 - Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
 - Złącze na panelu przednim: Tak
 - Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
 - Ilość złączy SATA III: 4
 - Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
 - Wi-Fi: Nie
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI): 2.7
 - Wersja systemu BIOS (SMBIOS): 2.7
 - Rozmiar pamięci BIOS: 128 Mbit
 - Wersja ACPI: 5.0
 - Zworka clear CMOS: Tak
 - Typ BIOS: UEFI AMI
 - Przycisk clear CMOS: Tak
 - Głębokość opakowania: 265 mm
 - Wysokość opakowania: 54 mm
 - Szerokość opakowania: 265 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 694 g
 - Baterie w zestawie: Tak
 - Przewody: SATA
 - Liczba obsługiwanych HDD: 1
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
 - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 5
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Wyjścia słuchawkowe: 3
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Obsługiwany typ USB: USB Typu-A
 - Liczba portów USB 2.0: 4
 - Liczba portów PS/2: 1
 - Mikrofon: Tak
 - Ilość DisplayPort: 2
 - Ilość portów DVI-D: 1
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
 - PCI Express x1 slots: 1
 - PCI Express x16 gniazda: 1
 - Liczba gniazd M.2 (M): 1
 - Ilość komór baterii: 1
 - Waga baterii/akumulatora: 3 g
 - Rodzaj baterii: Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO₂)
 - Typ obsługiwanych baterii: CR2032
 - Waga akumulatora litowego: 0,07 g
 - Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna): 1 szt.
 - Kraj pochodzenia: Chiny
 - Ostrzeżenia: Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania., Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym., Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji.