

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/gigabyte-p550ss-ice-modul-zasilaczy-550-w-20-4-pin-atx-atx-bialy-p-213538.html>



GIGABYTE P550SS ICE moduł zasilaczy 550 W 20+4 pin ATX ATX Biały

Cena	186,38 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFHUB
Kod producenta	504785
Kod EAN	4719331554910
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Kolor produktu: Biały
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Umieszczenie wentylatora: Górne
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Wydajność: 90%
- Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 45,8 A
- Prąd wejściowy: 6,3 A
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Łączna moc (+12 V): 549,6 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Napięcie wejściowe AC: 155-240 V
- Łączna moc: 550 W
- Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy: 100 - 150 ms
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Czas wstrzymania: 16 ms
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Waga produktu: 1,95 kg
- Wysokość produktu: 86 mm
- Szerokość produktu: 140 mm
- Głębokość produktu: 150 mm
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Silver
- Wersja ATX: 3.1
- Technologia łożysk: Ball bearing
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Głębokość opakowania: 206 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,11 kg
- Szerokość opakowania: 254 mm
- Wysokość opakowania: 117 mm
- Gniazdo PCI Express: Tak

- **Gniazdo stacji dyskieta:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Złącze napędu dyskieta:** 2
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Wydażność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 45,8 A
- **Prąd wejściowy:** 6.3 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc (+12 V):** 549,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 155-240 V
- **Łączna moc:** 550 W
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,95 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm

Wydażność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Silver
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** Ball bearing
- **Przeznaczenie:** PC

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 206 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,11 kg
- **Szerokość opakowania:** 254 mm

-
- **Wysokość opakowania:** 117 mm

Porty i interfejsy:

- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Złącze napędu dyskietek:** 2
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)