

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/gigabyte-p550ss-modul-zasilaczy-550-w-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-213725.html>



GIGABYTE P550SS moduł zasilaczy 550 W 20+4 pin ATX ATX Czarny

Cena	209,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRELBG
Kod producenta	GP-P550SS
Kod EAN	4719331554187
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (+12 V):** 549,6 W
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Prąd wejściowy:** 6.3 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 155-240 V
- **Łączna moc:** 550 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 45,8 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,86 kg
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Silver
- **Technologia łożysk:** Ball bearing
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Głębokość opakowania:** 206 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 254 mm
- **Wysokość opakowania:** 117 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,32 kg
- **Gniazdo stacji dyskiek:** Tak

-
- **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
 - **Gniazdo PCI Express:** Tak
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Złącze napędu dyskiety:** 2
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
 - **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (+12 V):** 549,6 W
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Prąd wejściowy:** 6.3 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 155-240 V
- **Łączna moc:** 550 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 45,8 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,86 kg
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Silver
- **Technologia łożysk:** Ball bearing
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 206 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 254 mm
- **Wysokość opakowania:** 117 mm

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,32 kg

Porty i interfejsy:

- **Gniazdo stacji dyskieta:** Tak
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze napędu dyskieta:** 2
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)