

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/gigabyte-p650ss-ice-modul-zasilaczy-650-w-20-4-pin-atx-atx-bialy-p-213536.html>



GIGABYTE P650SS ICE moduł zasilaczy 650 W 20+4 pin ATX ATX Biały

Cena	261,26 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFHUA
Kod producenta	504787
Kod EAN	4719331554927
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Średnica czasy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Prąd wejściowy:** 6.3 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+12 V):** 649,2 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 54,1 A
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Napięcie wejściowe AC:** 155-240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc:** 650 W
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 2,23 kg
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Silver
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 206 mm
- **Wysokość opakowania:** 117 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,6 kg
- **Szerokość opakowania:** 254 mm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1

-
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 65 cm
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 120
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
 - **Gniazdo stacji dyskiety:** Tak
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 500 mm, 120
 - **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
 - **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 6.3 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+12 V):** 649,2 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 54,1 A
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Napięcie wejściowe AC:** 155-240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc:** 650 W
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 2,23 kg

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Silver
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Wersja ATX:** 3.0

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 206 mm
- **Wysokość opakowania:** 117 mm

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,6 kg
 - **Szerokość opakowania:** 254 mm

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 65 cm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 120
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Gniazdo stacji dyskiety:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 500 mm, 120
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)