

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/gigabyte-p750bs-modul-zasilaczy-750-w-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-213863.html>



GIGABYTE P750BS moduł zasilaczy 750 W 20+4 pin ATX ATX Czarny

Cena	314,98 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRIMRG
Kod producenta	GP-P750BS
Kod EAN	4719331555238

Opis produktu

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Wydażność:** 88%
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Prąd wejściowy:** 6 A
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 2,22 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Technologia łożysk:** FDB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Głębokość opakowania:** 206 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,68 kg
- **Wysokość opakowania:** 117 mm
- **Szerokość opakowania:** 254 mm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 500 mm
- **Typ okablowania:** Niemodularne

-
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Gniazdo stacji dyskieta:** Tak
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 7
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 600 mm, 150
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
 - **Złącze napędu dyskieta:** 2
 - **Gniazdo PCI Express:** Tak
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm

Moc:

- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Wydajność:** 88%
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Prąd wejściowy:** 6 A
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 2,22 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Technologia łożysk:** FDB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 206 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,68 kg

-
- **Wysokość opakowania:** 117 mm
 - **Szerokość opakowania:** 254 mm

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 500 mm
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Gniazdo stacji dyskiety:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 7
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 600 mm, 150
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Złącze napędu dyskiety:** 2
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)