

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/glosniki-blaupunkt-bs40bk-czarne-p-171549.html>

Głośniki Blaupunkt BS40BK Czarne



Cena	423,30 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	GKSBLAGLO0010
Kod producenta	BS40BK
Kod EAN	5901750508011
PKWiU	26.40.42.0

Opis produktu

- **Długość przewodu zasilającego:** 2 m
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Impedancja:** 4 Ω
- **Wysokość produktu:** 251 mm
- **Szerokość produktu:** 170 mm
- **Głębokość produktu:** 153 mm
- **Waga produktu:** 4,7 kg
- **Pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Regulacja tonów:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 80 dB
- **Pasma przenoszenia:** 40 - 20000 Hz
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 x 20 W
- **Wejście RCA:** 1
- **HDMI (ARC):** 1
- **Wejście optyczne:** Tak
- **Średnica głośnika niskotonowego:** 10,2 cm
- **Średnica głośnika wysokotonowego:** 3,17 cm (1,25")
- **Ostrzeżenia:** Unikaj używania produktu przy bardzo wysokich poziomach głośności przez dłuższy czas., Nie należy wystawiać produktu na długotrwałe działanie wilgoci., Przed rozpoczęciem konserwacji lub naprawy odłącz produkt od źródła zasilania.

Specyfikacja:

Moc:

- **Długość przewodu zasilającego:** 2 m
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Impedancja:** 4 Ω

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 251 mm
- **Szerokość produktu:** 170 mm
- **Głębokość produktu:** 153 mm
- **Waga produktu:** 4,7 kg

Wydajność:

- **Pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Regulacja tonów:** Tak

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 80 dB
- **Pasma przenoszenia:** 40 - 20000 Hz
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 x 20 W

Porty i interfejsy:

- **Wejście RCA:** 1
- **HDMI (ARC):** 1
- **Wejście optyczne:** Tak

Głośniki:

- **Średnica głośnika niskotonowego:** 10,2 cm
- **Średnica głośnika wysokotonowego:** 3,17 cm (1,25")

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj używania produktu przy bardzo wysokich poziomach głośności przez dłuższy czas., Nie należy wystawiać produktu na długotrwałe działanie wilgoci., Przed rozpoczęciem konserwacji lub naprawy odłącz produkt od źródła zasilania.