

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/gpon-tp-link-xz000-g7-mtw-1-port-gigabit-gpon-sfu-p-174893.html>



GPON TP-Link XZ000-G7 MTW 1-port Gigabit GPON SFU

Cena	79,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLROU0149
Kod producenta	XZ000-G7
Kod EAN	4895252500011
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Terminal sieci optycznej (ONT)
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie operacyjne:** 9 V
- **Prąd wyjściowy:** 0,6 A
- **Głębokość produktu:** 75 mm
- **Wysokość produktu:** 29,3 mm
- **Szerokość produktu:** 95 mm
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Poziom transferu przy wysyłaniu:** 1244 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u
- **Odległość transmisji (maksymalna):** 20 km
- **Normy ITU:** G.984.1, G.984.3, G.984.4
- **Poziom transferu przy pobieraniu:** 2488 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Złącze światłowodowe:** SC/APC
- **Liczba portów:** 1
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Terminal sieci optycznej (ONT)
- **Diody LED:** Tak

Moc:

-
- **Napięcie operacyjne:** 9 V
 - **Prąd wyjściowy:** 0,6 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 75 mm
- **Wysokość produktu:** 29,3 mm
- **Szerokość produktu:** 95 mm

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Poziom transferu przy wysyłaniu:** 1244 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u
- **Odległość transmisji (maksymalna):** 20 km
- **Normy ITU:** G.984.1, G.984.3, G.984.4
- **Poziom transferu przy pobieraniu:** 2488 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Złącze światłowodowe:** SC/APC
- **Liczba portów:** 1

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak