

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/grandstream-accespoint-gwn-7660-wifi-6-dual-band-p-231332.html>



Grandstream AccesPoint GWN 7660 WIFI 6 dual-band

Cena	442,09 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KILGRAACC0009
Kod producenta	GWN7660
Kod EAN	6947273703518
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11k, IEEE 802.11a, IEEE 802.11v, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **OFDMA:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 573,5 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 256 użyt.
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1201 Mbit/s
- **Zasięg:** 175 m
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1170 Mbit/s
- **MU-MIMO:** Tak 2x2:2
- **Czułość odbiorcy 5 GHz:** 802.11n 20 MHz: -73 dBm przy MCS7, 802.11ax 80 MHz: -56 dBm przy MCS11, 802.11ac: 40 MHz: -63 dBm przy MCS9, 802.11a: -92 dBm przy 6 Mb/s, -74 dBm przy 54 Mb/s, 802.11ax 40 MHz: -58 dBm przy MCS11, 802.11ac 80 MHz: -59 dBm przy MCS9, 802.11ac 20 MHz: -67 dBm przy MCS8, 802.11ax 20 MHz: -60 dBm przy MCS11, 802.11n 40 MHz: -70 dBm przy MCS7
- **Czułość odbiorcy 2,4 GHz:** 802.11b: -96 dBm przy 1 Mb/s, -88 dBm przy 11 Mb/s, 802.11g: -93 dBm przy 6 Mb/s, -75 dBm przy 54 Mb/s, 802.11ax 20 MHz: -60 dBm przy MCS11, 802.11n 20 MHz: -73 dBm przy MCS7, 802.11ax 40 MHz: -58 dBm przy MCS11, 802.11n 40 MHz: -70 dBm przy MCS7
- **Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz):** 24 dBm
- **Maksymalna moc nadawania (5 GHz):** 22 dBm
- **Diody LED:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Sposób montażu:** Sufit, ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Nie
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Szerokość produktu:** 180,4 mm
- **Głębokość produktu:** 40,8 mm
- **Waga produktu:** 443 g
- **Wysokość produktu:** 180,4 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Bezpieczne uruchamianie:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** Tak
- **WebGui:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Interfejs sieciowy:** Base-T 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem

-
- **Ilość wsparć SSID:** 32
 - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
 - **Technologia Inteligent mesh:** Tak
 - **Captive portal:** Tak
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Szybki roaming:** Tak
 - **Kontroler:** Tak
 - **Obsługa QoS:** 802.11e/WMM, TOS, VLAN
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 9 W
 - **Standard PoE:** IEEE 802.3af/at
 - **Obsługa PoE:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11k, IEEE 802.11a, IEEE 802.11v, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **OFDMA:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 573,5 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 256 użyt.
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1201 Mbit/s
- **Zasięg:** 175 m
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1170 Mbit/s
- **MU-MIMO:** Tak 2x2:2
- **Czułość odbiorcy 5 GHz:** 802.11n 20 MHz: -73 dBm przy MCS7, 802.11ax 80 MHz: -56 dBm przy MCS11, 802.11ac: 40 MHz: -63 dBm przy MCS9, 802.11a: -92 dBm przy 6 Mb/s, -74 dBm przy 54 Mb/s, 802.11ax 40 MHz: -58 dBm przy MCS11, 802.11ac 80 MHz: -59 dBm przy MCS9, 802.11ac 20 MHz: -67 dBm przy MCS8, 802.11ax 20 MHz: -60 dBm przy MCS11, 802.11n 40 MHz: -70 dBm przy MCS7
- **Czułość odbiorcy 2,4 GHz:** 802.11b: -96 dBm przy 1 Mb/s, -88 dBm przy 11 Mb/s, 802.11g: -93 dBm przy 6 Mb/s, -75 dBm przy 54 Mb/s, 802.11ax 20 MHz: -60 dBm przy MCS11, 802.11n 20 MHz: -73 dBm przy MCS7, 802.11ax 40 MHz: -58 dBm przy MCS11, 802.11n 40 MHz: -70 dBm przy MCS7
- **Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz):** 24 dBm
- **Maksymalna moc nadawania (5 GHz):** 22 dBm

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Sposób montażu:** Sufit, ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Nie
- **Zestaw do montażu:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 180,4 mm
- **Głębokość produktu:** 40,8 mm
- **Waga produktu:** 443 g
- **Wysokość produktu:** 180,4 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Bezpieczne uruchamianie:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** Tak
- **WebGui:** Tak

Warunki pracy:

-
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Protokoły:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Interfejs sieciowy:** Base-T 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem

Pozostałe funkcje:

- **Ilość wsparć SSID:** 32
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Captive portal:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **Kontroler:** Tak
- **Obsługa QoS:** 802.11e/WMM, TOS, VLAN

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 9 W
- **Standard PoE:** IEEE 802.3af/at
- **Obsługa PoE:** Tak