

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/grandstream-accespoint-gwn-7660-wifi-6-dual-band-p-3275.html>



## Grandstream AccesPoint GWN 7660 WIFI 6 dual-band

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>448,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-KILGRAACC0009</b>    |
| Kod producenta   | <b>GWN7660</b>              |
| Kod EAN          | <b>6947273703518</b>        |

### Opis produktu

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11v, IEEE 802.11g, IEEE 802.11r, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a
- 2,4 GHz: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 573,5 Mbit/s
- MU-MIMO: Tak 2x2:2
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz): 1201 Mbit/s
- Zasięg: 175 m
- Liczba użytkowników: 256 użyt.
- 5 GHz: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1170 Mbit/s
- Czułość odbiorcy 2,4 GHz: 802.11ax 20 MHz: -60 dBm przy MCS11, 802.11g: -93 dBm przy 6 Mb/s, -75 dBm przy 54 Mb/s, 802.11n 20 MHz: -73 dBm przy MCS7, 802.11ax 40 MHz: -58 dBm przy MCS11, 802.11n 40 MHz: -70 dBm przy MCS7, 802.11b: -96 dBm przy 1 Mb/s, -88 dBm przy 11 Mb/s
- Czułość odbiorcy 5 GHz: 802.11ac 20 MHz: -67 dBm przy MCS8, 802.11a: -92 dBm przy 6 Mb/s, -74 dBm przy 54 Mb/s, 802.11ax 20 MHz: -60 dBm przy MCS11, 802.11n 40 MHz: -70 dBm przy MCS7, 802.11n 20 MHz: -73 dBm przy MCS7, 802.11ax 40 MHz: -58 dBm przy MCS11, 802.11ac: 40 MHz: -63 dBm przy MCS9, 802.11ac 80 MHz: -59 dBm przy MCS9, 802.11ax 80 MHz: -56 dBm przy MCS11
- Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz): 24 dBm
- Maksymalna moc nadawania (5 GHz): 22 dBm
- OFDMA: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Kensington Lock: Tak
- Diody LED: Tak
- Zestaw do montażu: Tak
- Sposób montażu: Sufit, ściana
- Przycisk reset: Tak
- Odpowiednie do użytku zewnętrznego: Nie
- Szerokość produktu: 180,4 mm
- Głębokość produktu: 40,8 mm
- Wysokość produktu: 180,4 mm
- Waga produktu: 443 g
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Bezpieczne uruchamianie: Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Oprogramowanie do zarządzania: Tak
- WebGui: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Interfejs sieciowy: Base-T 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem
- Kontroler: Tak

- 
- Captive portal: Tak
  - Ilość wsparć SSID: 32
  - Szybki roaming: Tak
  - Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
  - Obsługa sieci VLAN: Tak
  - Obsługa QoS: TOS, VLAN, 802.11e/WMM
  - Technologia Intelligent mesh: Tak
  - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 9 W
  - Obsługa PoE: Tak
  - Standard PoE: IEEE 802.3af/at