

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/grandstream-gdp-760-repeater-voip-telefony-dect-i-wifi-p-212629.html>



Grandstream GDP 760 Repeater | VoIP | Telefony Dect i WiFi

Cena	506,02 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCRTA
Kod producenta	DP 760 Repeater
Kod EAN	6947273702238

Opis produktu

- Zakres częstotliwości (US): 1920 - 1930 MHz
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Maksymalny zakres zewnętrzny: 300 m
- Kompatybilny z GAP: Tak
- Kodeki dźwiękowe: G.722, G.726
- Zakres częstotliwości radiowych (RF): 1880 - 1930 MHz
- Kolor produktu: Czarny
- Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń: 50 m
- Liczba kanałów: 10 kan.
- Kanały ilość (USA): 5 kan.
- Zakres częstotliwości (UE): 1880 - 1900 MHz
- Kanały ilość (UE): 10 kan.
- Wskaźnik LED zasilania: Tak
- Aktualizowanie oprogramowania przez: Sieć
- Diody LED: Działanie, Association, Sieć, Zasilanie, Moc sygnału
- Napięcie wyjściowe DC: 5 V
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 1 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Obsługa PoE: Tak
- Wysokość produktu: 28,5 mm
- Głębokość produktu: 90 mm
- Waga produktu: 143 g
- Szerokość produktu: 130 mm
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Waga wraz z opakowaniem: 360 g
- Zasilacz dołączony: Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- Zakres częstotliwości (US): 1920 - 1930 MHz
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Maksymalny zakres zewnętrzny: 300 m
- Kompatybilny z GAP: Tak
- Kodeki dźwiękowe: G.722, G.726
- Zakres częstotliwości radiowych (RF): 1880 - 1930 MHz
- Kolor produktu: Czarny
- Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń: 50 m

-
- **Liczba kanałów:** 10 kan.
 - **Kanały ilość (USA):** 5 kan.
 - **Zakres częstotliwości (UE):** 1880 - 1900 MHz
 - **Kanały ilość (UE):** 10 kan.
 - **Wskaźnik LED zasilania:** Tak
 - **Aktualizowanie oprogramowania przez:** Sieć
 - **Diody LED:** Działanie, Association, Sieć, Zasilanie, Moc sygnału

Moc:

- **Napięcie wyjściowe DC:** 5 V
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 28,5 mm
- **Głębokość produktu:** 90 mm
- **Waga produktu:** 143 g
- **Szerokość produktu:** 130 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 360 g

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz dołączony:** Tak