

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/grandstream-gwn-7605lr-access-point-siec-punkty-dostepu-p-212689.html>



Grandstream GWN 7605LR ACCESS POINT | Sieć | Punkty dostępu

Cena	398,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCRWX
Kod producenta	GWN 7605LR
Kod EAN	6947273703228

Opis produktu

- **MIMO:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Moc nadajnika:** 26 dBmW
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2400 - 24835, 5150 - 5250, 5725 - 5850 GHz
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11g, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Maksymalny zakres zewnętrzny:** 300 m
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Zakres częstotliwości:** 80 MHz
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Pręt
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Diody LED:** Status
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 708 g
- **Wysokość produktu:** 290 mm
- **Głębokość produktu:** 35 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-TKIP, WPA2-Enterprise, WPA2-TKIP, WPA2-AES, WPA-AES, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WEP, WPA-PSK
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Hidden SSID
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C
- **Głębokość opakowania:** 187 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,84 kg
- **Pojemność opakowania:** 423 cm³
- **Wysokość opakowania:** 97 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi

-
- **Ilość anten:** 4

Specyfikacja:

Cechy:

- **MIMO:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Moc nadajnika:** 26 dBmW
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2400 - 24835, 5150 - 5250, 5725 - 5850 GHz
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11g, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Maksymalny zakres zewnętrzny:** 300 m
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Zakres częstotliwości:** 80 MHz

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Pręt
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Diody LED:** Status

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 708 g
- **Wysokość produktu:** 290 mm
- **Głębokość produktu:** 35 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-TKIP, WPA2-Enterprise, WPA2-TKIP, WPA2-AES, WPA-AES, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WEP, WPA-PSK
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Hidden SSID
- **Ilość wsparć SSID:** 16

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 187 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,84 kg
- **Pojemność opakowania:** 423 cm³
- **Wysokość opakowania:** 97 mm

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Protokoły:

-
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Ilość anten:** 4