

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/grandstream-gwn-7625-access-point-siec-punkty-dostepu-p-26818.html>



Grandstream GWN 7625 ACCESS POINT | Sieć | Punkty dostępu

Cena	385,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCRYI
Kod producenta	GWN7625
Kod EAN	6947273703983

Opis produktu

- Czulość odbiorcy 5 GHz: 802.11n 40 MHz: -71 dBm przy MCS7, 802.11ac 80 MHz: -59 dBm przy MCS9, 802.11ac 20 MHz: -67 dBm przy MCS8, 802.11a: -92 dBm przy 6 Mb/s, -74 dBm przy 54 Mb/s, 802.11n 20 MHz: -74 dBm przy MCS7, 802.11ac: HT40: -63 dBm przy MCS9
- 2,4 GHz: Tak
- 5 GHz: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 2030 Mbit/s
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz): 1733 Mbit/s
- Czulość odbiorcy 2,4 GHz: 802.11g: -93 dBm przy 6 Mb/s, -75 dBm przy 54 Mb/s, 802.11n 40 MHz: -70 dBm przy MCS7, 802.11b: -96 dBm przy 1 Mb/s, -88 dBm przy 11 Mb/s, 802.11n 20 MHz: -73 dBm przy MCS7
- Liczba użytkowników: 200 użyt.
- Zasięg: 145 m
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 300 Mbit/s
- MU-MIMO: Tak (4x4:4 - 5GHz i 2x2:2 - 2.4GHz)
- Diody LED: Tak
- Zestaw do montażu: Tak
- Odpowiednie do użytku zewnętrznego: Nie
- Kolor produktu: Biały
- Przycisk reset: Tak
- Sposób montażu: Sufit, ściana
- Kensington Lock: Tak
- Szerokość produktu: 205,3 mm
- Waga produktu: 897 g
- Głębokość produktu: 205,3 mm
- Wysokość produktu: 45,9 mm
- Bezpieczne uruchamianie: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
- Oprogramowanie do zarządzania: Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- WebGui: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Interfejs sieciowy: Base-T 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Kontroler: Tak
- Obsługa QoS: 802.11e/WMM, TOS, VLAN
- Captive portal: Tak
- Technologia Inteligent mesh: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Ilość wsparć SSID: 16

-
- Standard PoE: IEEE 802.3af/at/az
 - Obsługa PoE: Tak
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 13 W