

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/grandstream-gwn-7661-access-point-p-231328.html>



Grandstream GWN 7661 ACCESS POINT

Cena	296,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILGRAACC0018
Kod producenta	GWN7661
Kod EAN	6947273704478
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 100 m
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g
- **6 GHz:** Nie
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1201 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1201 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 573,5 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **MIMO:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Status
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 9 W
- **Głębokość produktu:** 135 mm
- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Wysokość produktu:** 38,5 mm
- **Waga produktu:** 185 g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA2-PSK, WPA, WPA3, WEP
- **Ilość wsparć SSID:** 32
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Głębokość opakowania:** 176 mm
- **Wysokość opakowania:** 65 mm
- **Szerokość opakowania:** 118,5 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 400 g
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5,37 dBi
- **Ostrzeżenia:** Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 100 m
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g
 - **6 GHz:** Nie
 - **5 GHz:** Tak
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1201 Mbit/s
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1201 Mbit/s
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 573,5 Mbit/s
 - **2,4 GHz:** Tak
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
 - **MIMO:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Status
- **Przeznaczenie:** Ściana

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 9 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 135 mm
- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Wysokość produktu:** 38,5 mm
- **Waga produktu:** 185 g

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA2-PSK, WPA, WPA3, WEP
- **Ilość wsparć SSID:** 32

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 176 mm
- **Wysokość opakowania:** 65 mm
- **Szerokość opakowania:** 118,5 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 400 g

Protokoły:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5,37 dBi

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.