

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/grandstream-gwn-7664e-access-point-siec-punkty-dostepu-p-174187.html>



## Grandstream GWN 7664E ACCESS POINT | Sieć | Punkty dostępu

Cena	<b>664,66 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRNRJ6</b>
Kod producenta	<b>GGWN7664E</b>
Kod EAN	<b>6947273705178</b>

### Opis produktu

- **6 GHz:** Nie
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4800 Mbit/s
- **Maksymalny zakres zewnętrzny:** 175 m
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 1147 Mbit/s
- **Liczba połączeń WLAN (maksymalna):** 512
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **5 GHz:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 6000 Mbit/s
- **Pasma częstotliwości:** 2400 - 2483.5, 5150 - 5895 GHz
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 21 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wysokość produktu:** 45,9 mm
- **Głębokość produktu:** 205,3 mm
- **Szerokość produktu:** 205,3 mm
- **Waga produktu:** 714 g
- **Ilość wsparc SSID:** 32
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA2-PSK, SSID
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Głębokość opakowania:** 247 mm
- **Szerokość opakowania:** 258 mm
- **Wysokość opakowania:** 86 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,06 kg
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** Industry Canada (IC), RCM, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość anten:** 8

- 
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 4,5 dBi
  - **Typ anteny:** Wewnętrzny

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **6 GHz:** Nie
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4800 Mbit/s
- **Maksymalny zakres zewnętrzny:** 175 m
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 1147 Mbit/s
- **Liczba połączeń WLAN (maksymalna):** 512
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **5 GHz:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 6000 Mbit/s
- **Pasma częstotliwości:** 2400 - 2483.5, 5150 - 5895 GHz

### Konstrukcja:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Tak

### Moc:

- **Pobór mocy (max):** 21 W
- **Obsługa PoE:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 45,9 mm
- **Głębokość produktu:** 205,3 mm
- **Szerokość produktu:** 205,3 mm
- **Waga produktu:** 714 g

### Ochrona:

- **Ilość wsparć SSID:** 32
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA2-PSK, SSID

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 247 mm
- **Szerokość opakowania:** 258 mm
- **Wysokość opakowania:** 86 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,06 kg

### Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

---

**Certyfikaty:**

- **Certyfikaty zgodności:** Industry Canada (IC), RCM, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

**Protokoły:**

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM

**Porty i interfejsy:**

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

**Antena:**

- **Ilość anten:** 8
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 4,5 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny