

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/grandstream-gwn-7801p-poe-8ge-2sfp-zarzadzalny-switch-l2-siec-przelaczniki-l2-p-24422.html>



Grandstream GWN 7801P POE 8GE 2SFP zarządzalny switch L2+ | Sieć | Przełączn

Cena	623,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCRX8
Kod producenta	GWN7801P
Kod EAN	6947273704232

Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Materiał obudowy: Metal
- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 300 mm
- Głębokość produktu: 175 mm
- Waga produktu: 2 kg
- Ochrona źródła IP: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, Telnet, SSH
- Inspekcja ARP: Tak
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie na podstawie portów
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Kontrola burzy transmisyjnej: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Izolacja Portów: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP server, DHCP snooping
- Kensington Lock: Tak
- Typ uwierzytelniania: AAA, RADIUS, TACACS+
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2+
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Protokół drzewa rozpinającego ilość instancji: 16 dla STP/RSTP/MSTP
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D, IEEE 802.3at, IEEE 802.3p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IPv4, IPv6, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z
- Liczba VLANs: 4000
- Obsługa 10G: Nie
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Agregator połączenia ilość grup: 8
- Dublowanie portów: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Agregator połączenia: Tak

-
- Dodatkowe funkcje: Syslog, alarmy
 - Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie: Tak
 - Diagnostyka: Ping, Traceroute, UDLD(TBD), Test przewodów miedzianych
 - Monitorowanie procesora i pamięci: Tak
 - Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
 - Mapowanie priorytetów: Tak
 - Maksymalna liczba reguł (ACL): 1500
 - Planowanie kolejek: Tak (SP, WRR, WFQ, SP-WRR, SP-WFQ)
 - Automatycznie wykrywanie i nadawanie priorytetu pakietom: Tak
 - Typy listy kontrolnej (ACL): IPV4, IPV6
 - Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
 - Automatycznie wykrywanie pakiety (rodzaj): Głos, Wideo, RTP, SIP, inne wrażliwe na opóźnienia
 - Kształtowanie ruchu: Tak
 - Obsługiwane protokoły sieciowe: RMON, LLDP, LLDP-MED
 - Protokoły zarządzające: SNMP, Telnet
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Złącze światłowodowe: SFP
 - Liczba zainstalowanych modułów SFP: 2
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Liczba portów: 8
 - Port konsoli: RJ-45
 - Tryb przekierowania: Przechowywanie i przekazywanie
 - Przepustowość: 80 Gbps
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Szybkość przekazywania pakietów: 14,88 mln na sekundę
 - Przepustowość routowania/przełączania: 160 Gbit/s
 - Standard PoE: IEEE 802.3af/at
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 120 W
 - Obsługa PoE: Tak
 - Obsługa PoE+: Tak
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Tablica adresów MAC (multicast): 512 wejścia