

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/grandstream-gwn-7803-24ge-4sfp-zarządzalny-switch-l2-siec-przelaczniki-l2-p-23145.html>



Grandstream GWN 7803 24GE 4SFP zarządzalny switch L2+ | Sieć | Przełączniki

Cena	827,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCRU8
Kod producenta	GWN7803
Kod EAN	6947273704263

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: 1U
- Materiał obudowy: Metal
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Waga produktu: 2,7 kg
- Szerokość produktu: 440 mm
- Głębokość produktu: 200 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Kensington Lock: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: Telnet, SSH, HTTPS
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP snooping, DHCP server
- Typ uwierzytelniania: AAA, RADIUS, TACACS+
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie na podstawie portów
- Kontrola burzy transmisyjnej: Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Ochrona źródła IP: Tak
- Izolacja Portów: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2+
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at, IEEE 802.3p, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IPv4, IPv6, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- Protokół drzewa rozpinającego ilość instancji: 16 dla STP/RSTP/MSTP
- Dublowanie portów: Tak
- Agregator połączenia ilość grup: 8
- Obsługa 10G: Nie
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Liczba VLANs: 4000

-
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
 - Diagnostyka: Ping, Traceroute, UDLD(TBD), Test przewodów miedzianych
 - Dodatkowe funkcje: Syslog, alarmy
 - Monitorowanie procesora i pamięci: Tak
 - Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie: Tak
 - Maksymalna liczba reguł (ACL): 1500
 - Obsługiwane protokoły sieciowe: RMON, LLDP, LLDP-MED
 - Planowanie kolejek: Tak (SP, WRR, WFQ, SP-WRR, SP-WFQ)
 - Automatycznie wykrywanie pakiety (rodzaj): Głos, Wideo, RTP, SIP, inne wrażliwe na opóźnienia
 - Mapowanie priorytetów: Tak
 - Kształtowanie ruchu: Tak
 - Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
 - Automatycznie wykrywanie i nadawanie priorytetu pakietom: Tak
 - Protokoły zarządzające: SNMP, Telnet
 - Typy listy kontrolnej (ACL): IPV4, IPV6
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Port konsoli: RJ-45
 - Liczba zainstalowanych modułów SFP: 4
 - Złącze światłowodowe: SFP
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Liczba portów: 24
 - Przepustowość: 224 Gbps
 - Tryb przekierowania: Przechowywanie i przekazywanie
 - Szybkość przekazywania pakietów: 41,66 mln na sekundę
 - Przepustowość routowania/przełączania: 448 Gbit/s
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Tablica adresów MAC (multicast): 512 wejścia