

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/grandstream-gwn-7806-48gbe-6sfp-zarządzalny-switch-l2-p-24851.html>

Grandstream GWN 7806 48GbE 6SFP+ zarządzalny switch L2+



Cena	1 575,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRDSYE
Kod producenta	GWN7806
Kod EAN	6947273704584

Opis produktu

- Możliwość sztaplowania: Tak
- Kolor produktu: Szary
- Diody LED: Tak
- Liczba wentylatorów: 3 wentylatory
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Pobór mocy: 60 W
- Zasilacz dołączony: Tak
- Waga produktu: 4 kg
- Głębokość produktu: 440 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 301 mm
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv6: 4000
- IGMP snooping: Tak
- Typ uwierzytelniania: AAA, RADIUS, TACACS+
- Funkcje DHCP: DHCP Option 82, DHCP server, DHCP relay, DHCP snooping
- Algorytmy planowania kolejki: SP, WFQ, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR), WFQ+SP
- Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4: 4000
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMP, 802.1x RADIUS
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2+
- Kształtowanie ruchu: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Obsługa 10G: Nie
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Liczba VLANs: 4000
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3z, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ad
- Agregator połączenia: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN

-
- Obsługa sieci VLAN: Tak
 - Fizyczne układanie (w szt.): 16
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Zestaw do montażu haków: Tak
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 6
 - Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 48
 - Store-and-forward: Tak
 - Wydajność: 108 Gbit/s
 - Pamięci bufora pakietów: 16 MB
 - Prędkość przekazywania: 160,704 Mpps
 - Trasa statyczna: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 32000 wejścia
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 216 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Nie
 - Ostrzeżenia: Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.