

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/grandstream-gwn-7806p-poe-48ge-6sfp-zarządzalny-switch-l2-siec-przelaczniki-l2-p-24847.html>



# Grandstream GWN 7806P POE 48GE 6SFP+ zarządzalny switch L2+ | Sieć | Przełącz

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | 2 404,00 zł          |
| Dostępność       | Zapytaj o dostępność |
| Numer katalogowy | ACT-WLONONWCRDSY9    |
| Kod producenta   | GWN7806P             |
| Kod EAN          | 6947273704591        |

## Opis produktu

- Liczba wentylatorów: 3 wentylatory
- Możliwość sztaplowania: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Szary
- Diody LED: Tak
- Zasilacz dołączony: Tak
- Pobór mocy: 470 W
- Źródło zasilania: DC/PoE
- Wysokość produktu: 44 mm
- Waga produktu: 5,1 kg
- Głębokość produktu: 440 mm
- Szerokość produktu: 301 mm
- Funkcje DHCP: DHCP relay, DHCP server, DHCP Option 82, DHCP snooping
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMP, 802.1x RADIUS
- Ochrona hasłem: Tak
- Algorytmy planowania kolejki: SP, WFQ+SP, WFQ, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)
- Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4: 4000
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Typ uwierzytelniania: AAA, RADIUS, TACACS+
- IGMP snooping: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv6: 4000
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Kształtowanie ruchu: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2+
- Inspekcja ARP: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 60 °C
- Liczba VLANs: 4000
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3z, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Limit częstotliwości: Tak

- 
- Dublowanie portów: Tak
  - Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN
  - Obsługa 10G: Nie
  - Agregator połączenia: Tak
  - Fizyczne układanie (w szt.): 16
  - Przewody: Prąd przemienny
  - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
  - Zestaw do montażu haków: Tak
  - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
  - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 48
  - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
  - Ilość slotów Modułu SFP+: 6
  - Wydajność: 108 Gbit/s
  - Prędkość przekazywania: 160,704 Mpps
  - Wielkość tabeli adresów: 32000 wejścia
  - Store-and-forward: Tak
  - Przepustowość rutowania/przełączania: 216 Gbit/s
  - Trasa statyczna: Tak
  - Pamięci bufora pakietów: 16 MB
  - Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 48
  - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 400 W
  - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
  - Obsługa PoE: Tak