

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/grandstream-gwn7813p-layer-3-zarządzany-s-p-23129.html>

Grandstream GWN7813P Layer-3 zarządzany S



Cena	1 676,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCRX2
Kod producenta	GWN7813P
Kod EAN	6947273704096

Opis produktu

- Liczba wentylatorów: 3 wentylatory
- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Szary
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Źródło zasilania: DC/PoE
- Obsługa zasilania zapasowego (RPS): Tak
- Pobór mocy: 300 W
- Napięcie: 54 V
- Szerokość produktu: 300 mm
- Głębokość produktu: 440 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Waga produktu: 4,69 kg
- Funkcje DHCP: DHCP snooping, DHCP relay, DHCP server, DHCP Option 82
- Typ uwierzytelniania: AAA, RADIUS, TACACS+
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR), WFQ, WRR+SP, WFQ+SP, SP
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4: 2000
- IGMP snooping: Tak
- Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv6: 2000
- Ochrona hasłem: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS, SNMP
- Kształtowanie ruchu: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L3
- Inspekcja ARP: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Dublowanie portów: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Liczba VLANs: 4000
- Obsługa 10G: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i,

IEEE 802.1s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at

- Zestaw do montażu haków: Tak
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Przewody: Prąd przemienny
- Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Ilość slotów Modułu SFP+: 4
- Prędkość przekazywania: 95,232 Mpps
- Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
- Pamięci bufora pakietów: 12 MB
- Trasa statyczna: Tak
- Store-and-forward: Tak
- Wydajność: 64 Gbit/s
- Przepustowość routowania/przełączania: 128 Gbit/s
- Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 60 W
- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 360 W
- Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 24
- Obsługa PoE: Tak