

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/grandstream-gxw4224-v2-24x-fxs-voip-bramki-wieloportowe-p-175308.html>



Grandstream GXW4224 V2 (24X FXS) | VoIP | Bramki wieloportowe

Cena	2 452,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCRYK
Kod producenta	GXW4224 v2
Kod EAN	6947273704386

Opis produktu

- **Kodeki dźwiękowe:** G.726-32, G.723, G.711, iLBC, G.722, G.729
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Zasilanie, Działanie, Link, LAN
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy:** 5 A
- **Zasilanie:** 60 W
- **Głębokość produktu:** 185 mm
- **Waga produktu:** 2,6 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SRTP, HTTPS, 128-bit AES, SIPS, TLS
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Panel sterowania:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,65 kg
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** HTTPS, SSH
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, PPPoE, STUN, LLDP
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów RJ-11:** 24
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmiecinika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.726-32, G.723, G.711, iLBC, G.722, G.729

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

-
- **Diody LED:** Zasilanie, Działanie, Link, LAN

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy:** 5 A
- **Zasilanie:** 60 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 185 mm
- **Waga produktu:** 2,6 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SRTP, HTTPS, 128-bit AES, SIPS, TLS

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Syslog:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s

Wydajność:

- **Panel sterowania:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,65 kg

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Protokoły:

- **Protokoły zarządzające:** HTTPS, SSH
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, PPPoE, STUN, LLDP

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów RJ-11:** 24

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.

