

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/grandstream-gxw4232-v2-32x-fxs-voip-bramki-wieloportowe-p-175331.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Grandstream GXW4232 V2 (32X FXS) | VoIP | Bramki wieloportowe

Cena	2 834,36 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCRY7
Kod producenta	GXW4232 v2
Kod EAN	6947273704379

Opis produktu

- **Kodeki dźwiękowe:** G.711, iLBC, G.723.1, G.726, G.729ab
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Zasilanie, Działanie, LAN, Link
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 - 60 Hz
- **Zasilanie:** 60 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy:** 5 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Waga produktu:** 2,76 kg
- **Głębokość produktu:** 185 mm
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 440 x 185 x 44 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit AES, SRTP, HTTPS, SIPS, TLS
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Szybkość przesyłania danych:** 1 Gbit/s
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Panel sterowania:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,78 kg
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, PPPoE, STUN, LLDP
- **Protokoły zarządzające:** HTTPS, SSH
- **Liczba portów RJ-11:** 32
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.711, iLBC, G.723.1, G.726, G.729ab

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Zasilanie, Działanie, LAN, Link

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa:** 50 - 60 Hz
- **Zasilanie:** 60 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy:** 5 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Waga produktu:** 2,76 kg
- **Głębokość produktu:** 185 mm
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 440 x 185 x 44 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit AES, SRTP, HTTPS, SIPS, TLS

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Szybkość przesyłania danych:** 1 Gbit/s

Wydajność:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Panel sterowania:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,78 kg

Protokoły:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, PPPoE, STUN, LLDP
- **Protokoły zarządzające:** HTTPS, SSH

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów RJ-11:** 32
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.