

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/grandstream-ht-ata-814v2-p-212509.html>



Grandstream HT ATA 814v2

Cena	384,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIPM6
Kod producenta	517503
Kod EAN	6947273705338

Opis produktu

- **Kodeki dźwiękowe:** CNG, G.711, G.729ab, G.723.1, OPUS, VAD, G.722, G.726-32
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kompatybilność faksu:** T.38
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wskaźnik LED zasilania:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Szerokość produktu:** 130 mm
- **Wysokość produktu:** 28,5 mm
- **Waga produktu:** 290 g
- **Głębokość produktu:** 90 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SIPS, SRTP, TLS
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Porty modemu rj-11:** 4
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kodeki dźwiękowe:** CNG, G.711, G.729ab, G.723.1, OPUS, VAD, G.722, G.726-32
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kompatybilność faksu:** T.38
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wskaźnik LED zasilania:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 130 mm
- **Wysokość produktu:** 28,5 mm
- **Waga produktu:** 290 g
- **Głębokość produktu:** 90 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SIPS, SRTP, TLS

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C

Porty i interfejsy:

- **Porty modemu rj-11:** 4
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Obsługa połączeń:

- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak