

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/grandstream-networks-gwn7710r-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-101001000-obsługa-poe-bi-p-29908.html>



Grandstream Networks GWN7710R łącza sieciowe Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (

Cena	446,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRFGX1
Kod producenta	GGWN7710R
Kod EAN	6947273705246

Opis produktu

- Diody LED: Status
- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Kolor produktu: Biały
- Źródło zasilania: DC
- Zasilacz dołączony: Tak
- Napięcie wejściowe DC: 12 - 57 V
- Szerokość produktu: 150 mm
- Waga produktu: 750 g
- Wysokość produktu: 52 mm
- Głębokość produktu: 210 mm
- IGMP snooping: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 95%
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, 100BASE-FX
- Limit częstotliwości: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Bez wiatraka: Tak
- Wysokość opakowania: 258 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,35 kg
- Szerokość opakowania: 286 mm
- Głębokość opakowania: 466 mm
- Przewodnik użytkownika: Tak
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 5
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 5
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990

-
- Przepustowość routowania/przełączania: 10 Gbit/s
 - Prędkość przekazywania: 7,44 Mpps
 - Pamięci bufora pakietów: 1 MB
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 16000
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Store-and-forward: Tak
 - Liczba kolejek: 4
 - Wielkość tabeli adresów: 2000 wejścia
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 48 W
 - Obsługa PoE: Tak
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 4
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 24 W