

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/grandstream-networks-gwn7816p-lacza-sieciowe-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-101001000-obsługa-poe-p-29508.html>



Grandstream Networks GWN7816P łącza sieciowe Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (

Cena	3 675,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRFGWW
Kod producenta	GWN7816P
Kod EAN	6947273704867

Opis produktu

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Diody LED: Zasilanie, PoE, Transfer danych
- Pobór mocy (max): 60 W
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przeciwprzepięciowa
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Głębokość produktu: 440 mm
- Waga produktu: 6 kg
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 380 mm
- Wpisy adresu MAC: Statyczne wpisy adresu MAC, Dynamiczne wpisy adresów MAC
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR), WFQ, WRR+SP, SP, WFQ+SP
- Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4: 4000
- IGMP snooping: Tak
- Typ uwierzytelniania: AAA, RADIUS, TACACS+
- Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv6: 4000
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP Option 82, DHCP Option 43, DHCP Option 160, DHCP Option 60
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, SSH, 802.1x RADIUS
- Ochrona hasłem: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Kształtowanie ruchu: Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L3
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Routing oparty na regułach: Tak

-
- przekierowywanie IP: Tak
 - Dublowanie portów: Tak
 - Limit częstotliwości: Tak
 - Liczba VLANs: 4000
 - Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ae, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11d, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad
 - Obsługa sieci VLAN: Tak
 - Obsługa 10G: Tak
 - Zestaw do montażu haków: Tak
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Certyfikaty zgodności: Industry Canada (IC), CE, RCM, Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA
 - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - Protokół wybierania drogi: RIP, OSPFv3, RIPng, OSPF
 - Liczba zainstalowanych modułów SFP+: 6
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 48
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Trasa statyczna: Tak
 - Latency (10-100 Mbps): 4 μ s
 - Pamięci bufora pakietów: 16 MB
 - Wielkość tabeli adresów: 32000 wejścia
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 216 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Tak
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 740 W
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
 - Multicast Listener Discovery (MLD) snooping: MLD Snooping with MLDv1 and MLDv2
 - Obsługa Multicast: Tak