

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/grandstream-networks-ucm6304-2000-uzyt-ip-centrex-hostowane-wirtualne-ip-p-212473.html>



Grandstream Networks UCM6304 2000 użyt. IP Centrex (hostowane/wirtualne IP)

Cena	2 048,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGKY9
Kod producenta	UCM6304A
Kod EAN	6947273703570

Opis produktu

- **Maksymalna ilość jednoczesnych połączeń:** 200
- **Liczba użytkowników:** 2000 użyt.
- **Trunking SIP:** Tak
- **Typ produktu:** IP Centrex (hostowane/wirtualne IP)
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 2 A
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Waga produktu:** 775 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,62 kg
- **Głębokość produktu:** 270 mm
- **Wysokość produktu:** 36 mm
- **Szerokość produktu:** 175 mm
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Ilość portów FXO:** 4
- **Ilość portów FXS:** 4
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 1
- **Zintegrowany serwer faksu:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Połączenia oczekujące:** Tak, Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalna ilość jednoczesnych połączeń:** 200
- **Liczba użytkowników:** 2000 użyt.
- **Trunking SIP:** Tak
- **Typ produktu:** IP Centrex (hostowane/wirtualne IP)

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 2 A
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 775 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,62 kg
- **Głębokość produktu:** 270 mm
- **Wysokość produktu:** 36 mm
- **Szerokość produktu:** 175 mm

Sieć:

- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów FXO:** 4
- **Ilość portów FXS:** 4
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 1

Faks:

- **Zintegrowany serwer faksu:** Tak

Obsługa połączeń:

- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Połączenia oczekujące:** Tak, Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak