

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/grandstream-wi-fi-accesspoint-gwn7660-p-23443.html>

Grandstream Wi-Fi-AccessPoint GWN7660

Cena	457,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCRYC
Kod producenta	GWN7660
Kod EAN	6947273703518

Opis produktu

- Czułość odbiorcy 2,4 GHz: 802.11n 40 MHz: -70 dBm przy MCS7, 802.11b: -96 dBm przy 1 Mb/s, -88 dBm przy 11 Mb/s, 802.11ax 20 MHz: -60 dBm przy MCS11, 802.11n 20 MHz: -73 dBm przy MCS7, 802.11ax 40 MHz: -58 dBm przy MCS11, 802.11g: -93 dBm przy 6 Mb/s, -75 dBm przy 54 Mb/s
- Czułość odbiorcy 5 GHz: 802.11ax 80 MHz: -56 dBm przy MCS11, 802.11ac 80 MHz: -59 dBm przy MCS9, 802.11ax 40 MHz: -58 dBm przy MCS11, 802.11n 40 MHz: -70 dBm przy MCS7, 802.11ac 40 MHz: -63 dBm przy MCS9, 802.11ac 20 MHz: -67 dBm przy MCS8, 802.11a: -92 dBm przy 6 Mb/s, -74 dBm przy 54 Mb/s, 802.11ax 20 MHz: -60 dBm przy MCS11, 802.11n 20 MHz: -73 dBm przy MCS7
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1170 Mbit/s
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz): 1201 Mbit/s
- Liczba użytkowników: 256 użyt.
- 2,4 GHz: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11k, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11r, IEEE 802.11g, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac
- 5 GHz: Tak
- Zasięg: 175 m
- OFDMA: Tak
- Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz): 24 dBm
- Maksymalna moc nadawania (5 GHz): 22 dBm
- MU-MIMO: Tak 2x2:2
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 573,5 Mbit/s
- Kensington Lock: Tak
- Odpowiednie do użytku zewnętrznego: Nie
- Przycisk reset: Tak
- Diody LED: Tak
- Zestaw do montażu: Tak
- Sposób montażu: Sufit, ściana
- Kolor produktu: Biały
- Głębokość produktu: 40,8 mm
- Szerokość produktu: 180,4 mm
- Waga produktu: 443 g
- Wysokość produktu: 180,4 mm
- Bezpieczne uruchamianie: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
- Oprogramowanie do zarządzania: Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- WebGui: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Interfejs sieciowy: Base-T 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem
- Obsługa QoS: 802.11e/WMM, TOS, VLAN

-
- Ilość wsparć SSID: 32
 - Captive portal: Tak
 - Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
 - Kontroler: Tak
 - Technologia Intelligent mesh: Tak
 - Szybki roaming: Tak
 - Obsługa sieci VLAN: Tak
 - Standard PoE: IEEE 802.3af/at
 - Obsługa PoE: Tak
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 9 W