

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/green-cell-zasilacz-awaryjny-ups05-power-proof-2000va-1200w-p-214364.html>



GREEN CELL ZASILACZ AWARYJNY UPS05 POWER PROOF 2000VA 1200W

Cena	545,35 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIGCEUPS0005
Kod producenta	UPS05
Kod EAN	5902701419653
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 2 ms
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie
- **Moc rzeczywista:** 1200 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 240 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Szerokość produktu:** 380 mm
- **Głębokość produktu:** 158 mm
- **Waga produktu:** 11,5 kg
- **Wysokość produktu:** 198 mm
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość gniazd sieciowych:** 5 x gniazdo sieciowe
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 2 ms
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz

-
- **Przebieg falowy:** Sinus
 - **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie
 - **Moc rzeczywista:** 1200 W
 - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 240 V
 - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wbudowany wentylator:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 380 mm
- **Głębokość produktu:** 158 mm
- **Waga produktu:** 11,5 kg
- **Wysokość produktu:** 198 mm

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość gniazd sieciowych:** 5 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.