

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/green-cell-zasilacz-awaryjny-ups09-power-proof-2000va-1400w-p-214538.html>



GREEN CELL ZASILACZ AWARYJNY UPS09 POWER PROOF 2000VA 1400W

Cena	776,23 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIGCEUPS0009
Kod producenta	UPS09
Kod EAN	5902701419752
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Moc rzeczywista:** 1400 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 240 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 2 ms
- **Układ:** Tower
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wysokość produktu:** 397 mm
- **Szerokość produktu:** 146 mm
- **Głębokość produktu:** 205 mm
- **Waga produktu:** 11,6 kg
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Ilość gniazd sieciowych:** 5 x gniazdo sieciowe
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Moc rzeczywista:** 1400 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Przebieg falowy:** Sinus

-
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 240 V
 - **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
 - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 220 V
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
 - **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 2 ms

Konstrukcja:

- **Układ:** Tower
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 397 mm
- **Szerokość produktu:** 146 mm
- **Głębokość produktu:** 205 mm
- **Waga produktu:** 11,6 kg

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Ilość gniazd sieciowych:** 5 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Czas ładowania:** 6 h

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.