

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hdd-seagate-skyhawk-ai-24tb-sata-st24000ve002-p-163873.html>



HDD Seagate Skyhawk AI 24TB SATA ST24000VE002

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 3 943,10 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | DIASEAHDD0167 |
| Kod producenta | ST24000VE002 |
| PKWiU | 26.20.21.0 |

Opis produktu

- **Cykle start/stop:** 600000
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 512 MB
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 260 MiB/s
- **Model:** HDD
- **Czujniki drgań obrotowych (RV):** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Pojemność HDD:** 24 TB
- **Przeznaczenie:** Monitoring
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Liczba kanałów AI:** 32
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1 W
- **Początkowe natężenie prądu:** 2 A
- **Pobór mocy (bezczynny):** 3,5 W
- **Pobór mocy:** 7,72 W
- **Napięcie robocze:** 5 / 12 V
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Waga produktu:** 680 g
- **Szerokość produktu:** 101,8 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 65 °C
- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 64
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717050
- **Produkty na warstwę palety:** 8 szt.
- **Ostrzeżenia:** Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wilgoci., Nie upuszczać i unikać silnych uderzeń., Nie otwierać ani nie rozmontowywać.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Cykle start/stop:** 600000
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 512 MB
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 260 MiB/s
- **Model:** HDD
- **Czujniki drgań obrotowych (RV):** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Pojemność HDD:** 24 TB

-
- **Przeznaczenie:** Monitoring
 - **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
 - **Rozmiar HDD:** 3.5"
 - **Liczba kanałów AI:** 32

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1 W
- **Początkowe natężenie prądu:** 2 A
- **Pobór mocy (bezczylny):** 3,5 W
- **Pobór mocy:** 7,72 W
- **Napięcie robocze:** 5 / 12 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Waga produktu:** 680 g
- **Szerokość produktu:** 101,8 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 65 °C

Pozostałe funkcje:

- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 64

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717050
- **Produkty na warstwę palety:** 8 szt.

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wilgoci., Nie upuszczać i unikać silnych uderzeń., Nie otwierać ani nie rozmontowywać.