

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-digital-technology-ds-2cd2726g2-izs-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-douszne-1920-x-1080-p-162223.html>



Hikvision Digital Technology DS-2CD2726G2-IZS Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna Douszne 1920 x 1080 px Sufit / Ściana

Cena	2 527,38 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRFSPD
Kod producenta	DS-2CD2726G2-IZS(2.8-12mm)
Kod EAN	6941264039242

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kod IK:** IK10
- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Pobór mocy (max):** 10,8 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,9 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,9 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Głębokość opakowania:** 174 mm
- **Wysokość produktu:** 133,1 mm
- **Waga produktu:** 830 g
- **Szerokość opakowania:** 244 mm
- **Średnica:** 15,3 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,71 kg
- **Wysokość opakowania:** 173 mm
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

-
- **Wi-Fi:** Nie
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
 - **Liczba języków:** 32
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **WE/WY alarmu:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, G.711ulaw, G.711alaw
 - **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.
 - **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
 - **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Kąt widzenia, przekątna:** 138°
 - **Kąt obrotu:** 355°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 113°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Min. Oświetlenie:** 0,002 lx
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 58°
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265, H.264, H.265+
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Jasność, Ostrość, Kontrast
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 1,4
 - **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
 - **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS

Konstrukcja:

-
- **Kolor produktu:** Biały
 - **Materiał obudowy:** Metal
 - **Kod IK:** IK10
 - **Układ:** Kopuła
 - **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
 - **Stopień ochrony IP:** IP66

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 10,8 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,9 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,9 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 174 mm
- **Wysokość produktu:** 133,1 mm
- **Waga produktu:** 830 g
- **Szerokość opakowania:** 244 mm
- **Średnica:** 15,3 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,71 kg
- **Wysokość opakowania:** 173 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lustro:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.

Wydajność:

- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Liczba języków:** 32
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

-
- **WE/WY alarmu:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, G.711ulaw, G.711alaw
- **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Mikrofon:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia, przekątna:** 138°
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 113°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Min. Oświetlenie:** 0,002 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia (pionowy):** 58°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265, H.264, H.265+
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Jasność, Ostrość, Kontrast
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Maska prywatności:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Ilość klatek:** 30 fps

System obiektywów:

- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,4
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Liczba soczewek:** 1