

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/hikvision-digital-technology-ds-2cd2t27g2-l-2-8mm-kamera-przemyslowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewn-p-162397.html>



Hikvision Digital Technology DS-2CD2T27G2-L(2.8MM) kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna Pocisk 1920 x 1080 px Sufit / Ściana

Cena	462,79 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGLD5
Kod producenta	DS-2CD2T27G2-L(2.8mm)
Kod EAN	6941264057680

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Pocisk
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,7 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 8,5 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Długość produktu:** 291,2 mm
- **Średnica:** 10,5 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,83 kg
- **Wysokość opakowania:** 180 mm
- **Głębokość opakowania:** 190 mm
- **Szerokość opakowania:** 385 mm
- **Waga produktu:** 1,21 kg
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Obsługa języków:** Wielo
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba języków:** 33
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Kodeki audio:** G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3
- **Stosunek sygnału do szumu:** 120 dB
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia (pionowy):** 56°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia w poziomie:** 107°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia, przekątna:** 127°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, M-JPEG, H.265+, H.264, H.264+
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 240p, 1080p, 360p, 480p, 720p
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Kontrast, Jasność, Ostrość
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Pocisk
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,7 A

-
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
 - **Pobór mocy (max):** 8,5 W
 - **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,5 W
 - **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Długość produktu:** 291,2 mm
- **Średnica:** 10,5 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,83 kg
- **Wysokość opakowania:** 180 mm
- **Głębokość opakowania:** 190 mm
- **Szerokość opakowania:** 385 mm
- **Waga produktu:** 1,21 kg

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Przeciwdoślaskowy:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba języków:** 33
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki audio:** G.711uław/G.711aław/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3
- **Stosunek sygnału do szumu:** 120 dB
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Kamera:

- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia (pionowy):** 56°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia w poziomie:** 107°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/1000000 s
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia, przekątna:** 127°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, M-JPEG, H.265+, H.264, H.264+
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 240p, 1080p, 360p, 480p, 720p
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Kontrast, Jasność, Ostrość
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm