

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/hikvision-digital-technology-ds-3e0326p-emb-lacza-sieciowe-l2-fast-ethernet-10100-obsługa-poe-szary-p-29000.html>



Hikvision Digital Technology DS-3E0326P-E/M(B) łącza sieciowe L2 Fast Ethernet

Cena	740,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRFXU6
Kod producenta	DS-3E0326P-E/M(B)
Kod EAN	6954273695583

Opis produktu

- Diody LED: Link, PoE, Zasilanie
- Kolor produktu: Szary
- Materiał obudowy: Metal
- Prąd wejściowy: 4 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy (max): 250 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Szerokość produktu: 335 mm
- Waga produktu: 2,55 kg
- Wysokość produktu: 44,5 mm
- Głębokość produktu: 226 mm
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3at
- Pełny duplex: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Waga wraz z opakowaniem: 3,33 kg
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 1
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Fast Ethernet (10/100)
- Ilość slotów Modułu SFP: 1
- Ilość portów Fast Ethernet (copper): 24
- Store-and-forward: Tak
- Przepustowość rutowania/przełączania: 8,8 Gbit/s
- Wielkość tabeli adresów: 4000 wejścia
- Prędkość przekazywania: 6,547 Mpps
- Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 24
- Obsługa PoE: Tak
- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 230 W
- Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
- Typ przełączników modułów optycznych: Gigabit Ethernet