

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2cd2043g2-iu-pocisk-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2680-x-1520-px-sufit-sciana-p-250324.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Hikvision DS-2CD2043G2-IU Pocisk Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2680 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena	621,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDZJG
Kod producenta	DS-2CD2043G2-IU(2.8mm)
Kod EAN	6941264070580

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Pocisk
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Głębokość opakowania:** 121 mm
- **Długość produktu:** 161,7 mm
- **Waga produktu:** 490 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 724 g
- **Wysokość opakowania:** 118 mm
- **Szerokość opakowania:** 216 mm
- **Średnica:** 7 cm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba języków:** 33
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

-
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
 - **Obsługiwane formaty audio:** AAC, MP3
 - **Kodeki dźwiękowe:** MP2L2, G.711ulaw, PCM, G.711alaw, G.726, G.722.1
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 103°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 122°
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Ostrość, Nasycenie
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2680 x 1520 px
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 26 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Określanie odległości (szerokie):** 6 m
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 67 m
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 13 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Pocisk
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 6 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 121 mm

-
- **Długość produktu:** 161,7 mm
 - **Waga produktu:** 490 g
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 724 g
 - **Wysokość opakowania:** 118 mm
 - **Szerokość opakowania:** 216 mm
 - **Średnica:** 7 cm

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Bicie serca:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba języków:** 33
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Obsługiwane formaty audio:** AAC, MP3
- **Kodeki dźwiękowe:** MP2L2, G.711ulaw, PCM, G.711alaw, G.726, G.722.1

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 103°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 122°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m

Video:

- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Ostrość, Nasycenie
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Maska prywatności:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2680 x 1520 px
- **Ilość klatek:** 30 fps

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 26 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Określanie odległości (szerokie):** 6 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 67 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 13 m