

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2cd2327g2-l-2-8mm-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-1920-x-p-162338.html>



Hikvision DS-2CD2327G2-L(2.8MM) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 1920 x 1080 px Sufit / Ściana

| | |
|------------------|------------------------------|
| Cena | 439,09 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRGLCG |
| Kod producenta | DS-2CD2327G2-L(2.8mm) |
| Kod EAN | 6941264057604 |

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna, Odporny na kurz
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7 W
- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Waga produktu:** 700 g
- **Wysokość produktu:** 125,2 mm
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Średnica:** 13,8 cm
- **Wysokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 995 g
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Bluetooth:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 120 dB
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 107°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Obsługiwane tryby wideo:** 240p, 360p, 1080p, 480p, 720p
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Jasność, Kontrast, Nasycenie
- **Maska prywatności:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265, H.264, H.265+
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 320 x 240
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, M-JPEG, H.265+, H.264, H.264+
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna, Odporny na kurz
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7 W
- **Pobór mocy (max):** 6 W

-
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 700 g
- **Wysokość produktu:** 125,2 mm
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Średnica:** 13,8 cm
- **Wysokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 995 g

Ochrona:

- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 33

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 120 dB

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 107°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kontrola paneli kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Obsługiwane tryby wideo:** 240p, 360p, 1080p, 480p, 720p
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Jasność, Kontrast, Nasycenie
- **Maska prywatności:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265, H.264, H.265+
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 320 x 240
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, M-JPEG, H.265+, H.264, H.264+
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Liczba soczewek:** 1