

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2cd2366g2-iu-2-8mm-c-black-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-p-p-162186.html>



Hikvision
DS-2CD2366G2-IU(2.8mm)(C)(BLACK)
Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP
Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3200
x 1800 px Sufit / Ściana

Cena	712,53 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRDZYB
Kod producenta	DS-2CD2366G2-IU(2.8mm)(C)(
Kod EAN	6931847120528

Opis produktu

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Obrotowa
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 5,4 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,45 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Wysokość opakowania:** 150 mm
- **Średnica:** 13,8 cm
- **Długość produktu:** 111,4 mm
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Waga produktu:** 740 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,07 kg
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS
- **Lustro:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen, Wykrywanie twarzy
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Liczba kamer:** 1
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711ulaw, PCM, G.726, G.722.1, AAC, G.711alaw, MP2L2
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 128.6°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 53.4°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105.1°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Kontrast, Jasność, Ostrość
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 3200 x 1800, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Maska prywatności:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 78,6 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Określanie odległości (szerokie):** 7,9 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 31,2 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 15,7 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Obrotowa
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 5,4 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,45 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość opakowania:** 150 mm
- **Średnica:** 13,8 cm
- **Długość produktu:** 111,4 mm
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Waga produktu:** 740 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,07 kg

Ochrona:

- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS
- **Lustro:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen, Wykrywanie twarzy

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

-
- **Liczba języków:** 33
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Obsługa języków:** Wiele
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.711ulaw, PCM, G.726, G.722.1, AAC, G.711alaw, MP2L2
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 128.6°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 53.4°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105.1°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Kontrast, Jasność, Ostrość
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 3200 x 1800, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Maska prywatności:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna

-
- **Transmisja wideo:** Tak
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 78,6 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Określanie odległości (szerokie):** 7,9 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 31,2 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 15,7 m