

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2cd2366g2-iu-2-8mm-c-black-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powim-p-162186.html>



## Hikvision DS-2CD2366G2-IU(2.8mm)(C)(BLACK) Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu 3200 x 1800 px Sufit / Ściana

Cena	<b>762,12 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDZYB</b>
Kod producenta	<b>DS-2CD2366G2-IU(2.8mm)(C)(</b>
Kod EAN	<b>6931847120528</b>

### Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,45 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Pobór mocy (max):** 5,4 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Waga produktu:** 740 g
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Długość produktu:** 111,4 mm
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,07 kg
- **Średnica:** 13,8 cm
- **Wysokość opakowania:** 150 mm
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen, Wykrywanie twarzy
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS
- **Lustro:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

- 
- **Wi-Fi:** Nie
  - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
  - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
  - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
  - **Bluetooth:** Nie
  - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
  - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
  - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
  - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
  - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
  - **Obsługa języków:** Wiele
  - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
  - **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
  - **Sposób łączności:** Przewodowy
  - **Liczba języków:** 33
  - **Liczba kamer:** 1
  - **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, AAC, G.711alaw, G.711ulaw, PCM, MP2L2
  - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
  - **Wbudowany mikrofon:** Tak
  - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
  - **Wbudowany HDD:** Nie
  - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
  - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
  - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Kontrola panewki kamery:** Tak
  - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
  - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
  - **Kąt obrotu:** 360°
  - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 53.4°
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105.1°
  - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 128.6°
  - **Skanowanie progresywne:** Tak
  - **Liczba czujników:** 1
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
  - **Typ diody LED:** Podczerwień
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
  - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 3200 x 1800, 2688 x 1520, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
  - **Suma megapikseli:** 6 MP
  - **Maska prywatności:** Tak
  - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
  - **Formaty kompresji:** H.265, H.264+, M-JPEG, H.264, H.265+
  - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
  - **Transmisja wideo:** Tak
  - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
  - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
  - **Określanie odległości (szerokie):** 7,9 m
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 78,6 m
  - **Maksymalna przesłona:** 1,6
  - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 15,7 m
  - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 31,2 m
  - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm

## Specyfikacja:

---

## Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67

## Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,45 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Pobór mocy (max):** 5,4 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

## Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 740 g
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Długość produktu:** 111,4 mm
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,07 kg
- **Średnica:** 13,8 cm
- **Wysokość opakowania:** 150 mm

## Ochrona:

- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen, Wykrywanie twarzy
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS
- **Lustro:** Tak

## Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

## Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

## Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

## Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

- 
- **Obsługa języków:** Wielo
  - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
  - **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
  - **Sposób łączności:** Przewodowy
  - **Liczba języków:** 33

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

#### Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, AAC, G.711alaw, G.711ulaw, PCM, MP2L2
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz

#### Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 53.4°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105.1°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 128.6°

#### Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")

#### Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

#### Video:

- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 3200 x 1800, 2688 x 1520, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Maska prywatności:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasylenie, Ostrość
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264+, M-JPEG, H.264, H.265+
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna

- 
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px

**System obiektywów:**

- **Określanie odległości (szerokie):** 7,9 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 78,6 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 15,7 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 31,2 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm