

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2cd2386g2-iu-2-8mm-c-black-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-3840-x-2160-px-sufit-szcziana>



Hikvision DS-2CD2386G2-IU(2.8mm)(C)(BLACK) Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena	866,73 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGL94
Kod producenta	DS-2CD2386G2-IU(2.8mm)(C)(BLK)
Kod EAN	6941264095156

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Układ:** Obrotowa
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 5,8 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,48 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,8 W
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Waga produktu:** 740 g
- **Wysokość opakowania:** 150 mm
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Długość produktu:** 126,3 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,02 kg
- **Średnica:** 13,8 cm
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy, Zmiana scen
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba języków:** 33
- **Obsługa języków:** Wielo
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Kodeki dźwiękowe:** MP2L2, G.726, G.722.1, AAC, G.711ulaw, PCM, G.711alaw
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 59°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 111°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 131°
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, H.264+, M-JPEG
- **Maska prywatności:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 3200 x 1800, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 360
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Jasność, Kontrast, Nasycenie
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 89,2 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 17,8 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 35,4 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 8,9 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Układ:** Obrotowa
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 5,8 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,48 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,8 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Waga produktu:** 740 g
- **Wysokość opakowania:** 150 mm
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Długość produktu:** 126,3 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,02 kg
- **Średnica:** 13,8 cm

Ochrona:

- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy, Zmiana scen
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

-
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Liczba języków:** 33
 - **Obsługa języków:** Wiele
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Kodeki dźwiękowe:** MP2L2, G.726, G.722.1, AAC, G.711ulaw, PCM, G.711alaw
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 59°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 111°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 131°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, H.264+, M-JPEG
- **Maska prywatności:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 3200 x 1800, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 360
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Redukcja hałasu:** Tak

-
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Regulowanie jakości:** Ostrość, Jasność, Kontrast, Nasycenie

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 89,2 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 17,8 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 35,4 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 8,9 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Liczba soczewek:** 1