

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2cd2387g2p-lsu-sl-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-5120-x-1440-px-sufit-p-275922.html>



Hikvision DS-2CD2387G2P-LSU/SL Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP 5120 x 1440 px Sufit

Cena	1 175,09 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDWTX
Kod producenta	DS-2CD2387G2P-L
Kod EAN	6931847164355

Opis produktu

- **interfejs mocowania obiektywu:** M16
- **Tęczówka:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS, CE, WEEE
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 9,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,79 A
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,9 kg
- **Średnica:** 15,5 cm
- **Waga (z podstawą):** 1,11 kg
- **Wysokość opakowania:** 230 mm
- **Szerokość opakowania:** 230 mm
- **Wysokość produktu:** 155,3 mm
- **Głębokość opakowania:** 230 mm
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Bluetooth:** Nie
- **Liczba języków:** 33
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Obsługa języków:** LAT, Estoński, Słoweńska, Włoski, koreańska, Polski, Bułgarski, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajska, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Norweski, Chińska tradycyjna, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Duński, Słowacki, Szwedzki, Grecka, Portugalski, SER, Japońska, Wietnamska, HRV, Niemiecki, Angielski
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, MP3, G.726, G.722.1, MP2L2, AAC-LC
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 192 Kbit/s
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres przesuwania:** -30 - 30°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 44°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 180°
- **Zakres kąta nachylenia:** -75 - 75°
- **Obsługiwane przeglądarki:** IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 2
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Nasycenie, Kontrast, Ostrość
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Prędkość przepływu danych:** 32 kbps - 16384 kbps
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** MJPG, H.264, H.264+, H.265, H.265+
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 5120 x 1440 px
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.265, H.264, H.264+
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 5120 x 1440, 960 x 272, 1920 x 536
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Określanie odległości (szerokie):** 7 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 15 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 30 m
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Średnica obiektywu:** 4 mm
- **Liczba soczewek:** 2
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 77 m

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **interfejs mocowania obiektywu:** M16
- **Tęczówka:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS, CE, WEEE

Konstrukcja:

-
- **Materiał obudowy:** Metal
 - **Typ mocowania:** Sufit
 - **Układ:** Obrotowa
 - **Stopień ochrony IP:** IP67
 - **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 9,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,79 A

Waga i rozmiary:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,9 kg
- **Średnica:** 15,5 cm
- **Waga (z podstawą):** 1,11 kg
- **Wysokość opakowania:** 230 mm
- **Szerokość opakowania:** 230 mm
- **Wysokość produktu:** 155,3 mm
- **Głębokość opakowania:** 230 mm

Ochrona:

- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Bluetooth:** Nie

Wydajność:

- **Liczba języków:** 33
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Obsługa języków:** LAT, Estoński, Słoweńska, Włoski, koreańska, Polski, Bułgarski, Turecka, Rosyjski, Ukraiński,

-
- Tajska, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Norweski, Chińska tradycyjna, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Duński, Słowacki, Szwedzki, Grecka, Portugalski, SER, Japońska, Wietnamska, HRV, Niemiecki, Angielski
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, MP3, G.726, G.722.1, MP2L2, AAC-LC
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 192 Kbit/s
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres przesuwania:** -30 - 30°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 44°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 180°
- **Zakres kąta nachylenia:** -75 - 75°

Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwane przeglądarki:** IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 2
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Regulowanie jakości:** Jasność, Nasycenie, Kontrast, Ostrość
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Prędkość przepływu danych:** 32 kbps - 16384 kbps
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** MJPG, H.264, H.264+, H.265, H.265+
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 5120 x 1440 px
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.265, H.264, H.264+
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 5120 x 1440, 960 x 272, 1920 x 536
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

System obiektywów:

-
- **Określanie odległości (szerokie):** 7 m
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 15 m
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 30 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Średnica obiektywu:** 4 mm
 - **Liczba soczewek:** 2
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 77 m