

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2cd2443g2-i-szescian-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2688-x-1520-px-sufit-scian-p-162547.html>



Hikvision DS-2CD2443G2-I Sześćian Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena	482,23 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFGPE
Kod producenta	1730691
Kod EAN	6931847124397

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Układ:** Sześćian
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7 W
- **Wysokość produktu:** 102,8 mm
- **Głębokość produktu:** 32,6 mm
- **Szerokość produktu:** 65,2 mm
- **Waga produktu:** 128 g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wykrywacz odległości:** 10 m
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Technologia czujnika ruchu:** Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy, Przekraczać granicę, Wtargnięcie
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IPv6
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

-
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Metoda strumieniowa:** Multicast
 - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
 - **Zdalny podgląd:** Tak
 - **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Kodeki audio:** G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Min. Oświetlenie:** 0,01 lx
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 2560 x 1440, 320 x 240, 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264, H.264+, H.265+
 - **Regulowanie jakości:** Ostrość, Nasycenie, Jasność, Kontrast
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Stała ostrość:** Tak
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Układ:** Sześćcian
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

-
- **Pobór mocy (max):** 6 W
 - **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
 - **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
 - **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
 - **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 102,8 mm
- **Głębokość produktu:** 32,6 mm
- **Szerokość produktu:** 65,2 mm
- **Waga produktu:** 128 g

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wykrywacz odległości:** 10 m
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Technologia czujnika ruchu:** Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy, Przekraczać granicę, Wtargnięcie
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IPv6
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Wi-Fi:** Tak

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

-
- **Kodeki audio:** G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0,01 lx
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 2560 x 1440, 320 x 240, 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264, H.264+, H.265+
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Nasycenie, Jasność, Kontrast
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Transmisja video:** Tak

System obiektywów:

- **Stała ostrość:** Tak
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Liczba soczewek:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

