

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2cd2586g2-is-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3840-x-2160-px-sufit-sciana-p-268432.html>



## Hikvision DS-2CD2586G2-IS Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena	<b>857,65 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDWL</b>
Kod producenta	<b>DS-2CD2586G2-IS(2.8mm)(C)</b>
Kod EAN	<b>6931847137687</b>

### Opis produktu

- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK10
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 6,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 8 W
- **Wysokość produktu:** 72,6 mm
- **Głębokość opakowania:** 134 mm
- **Waga produktu:** 400 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 635 g
- **Średnica:** 11,4 cm
- **Szerokość opakowania:** 134 mm
- **Wysokość opakowania:** 108 mm
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odciecia:** Tak

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, AAC, G.711alaw, MP2L2, G.711ulaw
- **Obsługiwane formaty audio:** MP3
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 110°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** -30 - 30°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134.1°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56.7°
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Długość fali podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Jasność, Nasycenie, Kontrast
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Wykrywanie odległości:** 89 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Określanie odległości:** 9 m
- **Obserwuj odległość:** 35 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 18 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK10
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

- 
- **Pobór mocy (max):** 6,5 W
  - **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
  - **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 8 W

#### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 72,6 mm
- **Głębokość opakowania:** 134 mm
- **Waga produktu:** 400 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 635 g
- **Średnica:** 11,4 cm
- **Szerokość opakowania:** 134 mm
- **Wysokość opakowania:** 108 mm

#### Ochrona:

- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak

#### Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

#### Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

#### Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

#### Audio:

- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, AAC, G.711alaw, MP2L2, G.711ulaw
- **Obsługiwane formaty audio:** MP3
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

---

#### Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 110°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** -30 - 30°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134.1°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56.7°

#### Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

#### Tryb nocny:

- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

#### Video:

- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Jasność, Nasycenie, Kontrast
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Transmisja wideo:** Tak

#### System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości:** 89 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Określanie odległości:** 9 m
- **Obserwuj odległość:** 35 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 18 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6