

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2cd2686g2-izsu-sl-pocisk-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3840-x-2160-px-sufit-scian-p-162543.html>



Hikvision DS-2CD2686G2-IZSU/SL Pocisk Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena	1 578,10 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDZC1
Kod producenta	DS-2CD2686G2-IZSU/SL(2.8-12mm)
Kod EAN	6941264088554

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Układ:** Tubowa
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Długość produktu:** 342,7 mm
- **Waga produktu:** 1,45 kg
- **Średnica:** 14,4 cm
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Głębokość opakowania:** 190 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,54 kg
- **Wysokość opakowania:** 180 mm
- **Szerokość opakowania:** 385 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711ulaw, PCM, G.711alaw, G.726, G.722.1, MP2L2
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Obsługiwane formaty audio:** AAC, MP3

-
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127.4°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, M-JPEG, H.265+
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Długość ogniskowa:** 2.8-12 mm
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 86 m
 - **Wykrywanie odległości (tele):** 214 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Określanie odległości (szerokie):** 8,6 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1,4
 - **Określanie odległości (tele):** 21,4 m
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 34,1 m
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 17,2 m
 - **Obserwowanie odległości (tele):** 84,9 m
 - **Rozpoznawanie odległości (tele):** 42,8 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Układ:** Tubowa
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Długość produktu:** 342,7 mm
- **Waga produktu:** 1,45 kg
- **Średnica:** 14,4 cm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów IP:** Tak

-
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
 - **Ochrona hasłem:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 190 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,54 kg
- **Wysokość opakowania:** 180 mm
- **Szerokość opakowania:** 385 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.711uław, PCM, G.711aław, G.726, G.722.1, MP2L2
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Obsługiwane formaty audio:** AAC, MP3

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127.4°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt obrotu:** 360°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m

Video:

- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, M-JPEG, H.265+
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Długość ogniskowa:** 2.8-12 mm
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 86 m
- **Wykrywanie odległości (tele):** 214 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Określanie odległości (szerokie):** 8,6 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,4
- **Określanie odległości (tele):** 21,4 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 34,1 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 17,2 m
- **Obserwowanie odległości (tele):** 84,9 m
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 42,8 m