

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2cd2743g2-izs-2-8-12-mm-kamera-bezpieczenstwa-ip-2688-x-1520-px-p-226612.html>



Hikvision DS-2CD2743G2-IZS (2.8-12 mm) Kamera bezpieczeństwa IP 2688 x 1520 px

Cena	1 152,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDWUE
Kod producenta	DS-2CD2743G2-IZS(2.8-12mm)
Kod EAN	6941264070573

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kod IK:** IK10
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 10,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,88 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,42 kg
- **Głębokość opakowania:** 174 mm
- **Szerokość opakowania:** 244 mm
- **Wysokość opakowania:** 173 mm
- **Średnica:** 15,3 cm
- **Wysokość produktu:** 111,6 mm
- **Waga produktu:** 880 g
- **Lustro:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, TLS
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługa języków:** Estoński, Duński, Grecka, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Bułgarski, Czeska, Fiński, Niemiecki, Angielski, Słowacki, Szwedzki, Polski, Węgierska, Rumuński, LAT, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajska, Norweski,

Chińska tradycyjna, Włoski, Słoweńska, Litewski, Japońska, Wietnamska, Portugalski, SER, koreańska

- **Liczba języków:** 33
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Liczba kamer:** 1
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, G.711ulaw, PCM, MP2L2, G.711alaw, AAC
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Obsługiwane formaty audio:** MP3
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia w poziomie:** 95,8°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.265, H.264, H.264+
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 200 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 40 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Określanie odległości (szerokie):** 20 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 79,4 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kod IK:** IK10

Moc:

-
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
 - **Pobór mocy (max):** 10,5 W
 - **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,88 A
 - **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
 - **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,42 kg
- **Głębokość opakowania:** 174 mm
- **Szerokość opakowania:** 244 mm
- **Wysokość opakowania:** 173 mm
- **Średnica:** 15,3 cm
- **Wysokość produktu:** 111,6 mm
- **Waga produktu:** 880 g

Ochrona:

- **Lustro:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, TLS
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTS:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Wydajność:

- **Obsługa języków:** Estoński, Duński, Grecka, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Bułgarski, Czeska, Fiński, Niemiecki, Angielski, Słowacki, Szwedzki, Polski, Węgierska, Rumuński, LAT, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajski, Norweski, Chińska tradycyjna, Włoski, Słoweńska, Litewski, Japońska, Wietnamska, Portugalski, SER, koreańska
- **Liczba języków:** 33
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, G.711ulaw, PCM, MP2L2, G.711alaw, AAC
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz

-
- **Obsługiwane formaty audio:** MP3

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt obrotu:** 355°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia w poziomie:** 95,8°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.265, H.264, H.264+
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Redukcja hałasu:** Tak

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 200 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 40 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Określanie odległości (szerokie):** 20 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 79,4 m