

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2cd2743g2-lizs2u-2-8-12mm-black-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-162738.html>



Hikvision DS-2CD2743G2-LIZS2U(2.8-12mm)(BLACK) Kamera bezpieczeństwa IP

| | |
|------------------|-----------------------|
| Cena | 1 115,43 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRRFGS3 |
| Kod producenta | 311326218 |
| Kod EAN | 6942160459141 |

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Kopuła
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kod IK:** IK10
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 10,56 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,88 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Waga produktu:** 620 g
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Widok na żywo:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 880 g
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, G.711 μ-law, MP3, G.726, MP2L2, AAC-LC, G.711 A-law, PCM
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Blokowanie portu terminala:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 122.1 - 35.8°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 102.4 - 31.2°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54.7 - 17.6°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Obsługiwane przeglądarki:** IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3200 x 1800, 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasylenie, Ostrość
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps

-
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Smart IR:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Określanie odległości (tele):** 19,8 m
 - **Obserwowanie odległości (tele):** 78,6 m
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
 - **Wykrywanie odległości (tele):** 198 m
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12,8 m
 - **Rozpoznawanie odległości (tele):** 39,6 m
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 25,4 m
 - **Określanie odległości (szerokie):** 6,4 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 64 m
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
 - **Certyfikaty zgodności:** Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS, CE, CB, UL

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Kopuła
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kod IK:** IK10
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 10,56 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,88 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Waga produktu:** 620 g
- **Średnica:** 12,2 cm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak

-
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
 - **Lustro:** Tak
 - **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
 - **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
 - **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
 - **Ochrona prywatności:** Tak
 - **Kanały wyjścia alarmu:** 1

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Widok na żywo:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba języków:** 33

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 880 g
- **Wysokość opakowania:** 141 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, G.711 μ -law, MP3, G.726, MP2L2, AAC-LC, G.711 A-law, PCM
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Blokowanie portu terminala:** Tak

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 122.1 - 35.8°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 102.4 - 31.2°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54.7 - 17.6°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4

Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwane przeglądarki:** IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3200 x 1800, 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px

System obiektywów:

- **Określanie odległości (tele):** 19,8 m
- **Obserwowanie odległości (tele):** 78,6 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm

-
- **Wykrywanie odległości (tele):** 198 m
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12,8 m
 - **Rozpoznawanie odległości (tele):** 39,6 m
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 25,4 m
 - **Określanie odległości (szerokie):** 6,4 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 64 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS, CE, CB, UL