

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2cd2743g2-lizs2u-2-8-12mm-kamera-przemyslowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-222728.html>



Hikvision DS-2CD2743G2-LIZS2U(2.8-12MM) kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP

Cena	1 133,92 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREAYW
Kod producenta	50219
Kod EAN	6942160459196

Opis produktu

- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Układ:** Kopuła
- **Kod IK:** IK10
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,88 A
- **Pobór mocy (max):** 10,56 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Waga produktu:** 620 g
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Poziom dostęp użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Widok na żywo:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 880 g
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, PCM, MP3, G.726, MP2L2, AAC-LC, G.711 A-law, G.711 μ-law
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Blokowanie portu terminala:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 122.1 - 35.8°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54.7 - 17.6°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 102.4 - 31.2°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Obsługiwane przeglądarki:** IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Ostrość, Jasność, Nasycenie

-
- **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265, H.264, H.265+
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360
 - **Rozpoznawanie odległości (tele):** 39,6 m
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12,8 m
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 64 m
 - **Wykrywanie odległości (tele):** 198 m
 - **Obserwowanie odległości (tele):** 78,6 m
 - **Określanie odległości (szerokie):** 6,4 m
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 25,4 m
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Określanie odległości (tele):** 19,8 m
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CB, CE, UL, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Układ:** Kopuła
- **Kod IK:** IK10
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,88 A
- **Pobór mocy (max):** 10,56 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Waga produktu:** 620 g

Ochrona:

- **Licznik pikseli:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak

-
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
 - **Lustro:** Tak
 - **Ochrona prywatności:** Tak
 - **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
 - **Bicie serca:** Tak
 - **Filtrowanie adresów IP:** Tak
 - **Cyfrowy znak wodny:** Tak
 - **Kanały wyjścia alarmu:** 1
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Widok na żywo:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie

Wydajność:

- **Obsługa języków:** Wiele
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 880 g

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, PCM, MP3, G.726, MP2L2, AAC-LC, G.711 A-law, G.711 μ -law
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.

-
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Blokowanie portu terminala:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 122.1 - 35.8°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54.7 - 17.6°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 102.4 - 31.2°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°

Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwane przeglądarki:** IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m

Video:

- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Ostrość, Jasność, Nasycenie
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265, H.264, H.265+
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360

System obiektywów:

- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 39,6 m

-
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12,8 m
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 64 m
 - **Wykrywanie odległości (tele):** 198 m
 - **Obserwowanie odległości (tele):** 78,6 m
 - **Określanie odległości (szerokie):** 6,4 m
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 25,4 m
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Określanie odległości (tele):** 19,8 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CB, CE, UL, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)