

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-2cd2766g2-izs-2-8-12mm-c-black-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-3200-x-1800-px-sufit-szcziana>



Hikvision DS-2CD2766G2-IZS(2.8-12mm)(C)/BLACK Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3200 x 1800 px Sufit / Ściana

Cena	1 307,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDZY2
Kod producenta	DS-2CD2766G2-IZS(2.8-12mm)(C)(
Kod EAN	6931847121914

Opis produktu

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz, Wandaloodporna
- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,88 A
- **Pobór mocy (max):** 10,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Waga produktu:** 1,11 kg
- **Głębokość opakowania:** 174 mm
- **Wysokość opakowania:** 173 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,73 kg
- **Długość produktu:** 133,2 mm
- **Średnica:** 15,3 cm
- **Szerokość opakowania:** 244 mm
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen, Wykrywanie twarzy
- **Bicie serca:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
 - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
 - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Liczba języków:** 33
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Obsługa języków:** Wiele
 - **WE/WY alarmu:** Tak
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.
 - **Kodeki dźwiękowe:** MP2L2, G.726, G.722.1, AAC, G.711ulaw, PCM, G.711alaw
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kąt obrotu:** 355°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 117°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 53°
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 99°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
 - **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 3200 x 1800, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Jasność, Ostrość, Kontrast, Nasylenie
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Suma megapikseli:** 6 MP
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Rozpoznawanie odległości (tele):** 42 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Wykrywanie odległości (tele):** 210 m
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
 - **Określanie odległości (tele):** 21 m
 - **Obserwowanie odległości (tele):** 83 m
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 16 m
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 80 m

-
- **Określanie odległości (szerokie):** 8 m
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 31 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1,4

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz, Wandaloodporna
- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP66

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,88 A
- **Pobór mocy (max):** 10,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,11 kg
- **Głębokość opakowania:** 174 mm
- **Wysokość opakowania:** 173 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,73 kg
- **Długość produktu:** 133,2 mm
- **Średnica:** 15,3 cm
- **Szerokość opakowania:** 244 mm

Ochrona:

- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen, Wykrywanie twarzy
- **Bicie serca:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

-
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
 - **Wi-Fi:** Nie

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba języków:** 33
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.
- **Kodeki dźwiękowe:** MP2L2, G.726, G.722.1, AAC, G.711ulaw, PCM, G.711alaw
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt obrotu:** 355°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 117°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 53°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 99°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m

Video:

- **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 3200 x 1800, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520

-
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Jasność, Ostrość, Kontrast, Nasycenie
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Suma megapikseli:** 6 MP
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

System obiektywów:

- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 42 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości (tele):** 210 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Określanie odległości (tele):** 21 m
- **Obserwowanie odległości (tele):** 83 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 16 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 80 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 8 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 31 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,4